

# 2020 OUTLANDER™ MAX XT-P

## 套装亮点

- Rotax® V型双缸发动机选项
- 前、后 FOX<sup>1</sup> 1.5 PODIUM<sup>1</sup> QS3 减震器
- 具有驾驶模式的智能电控节气门 (iTC™)
- 具有发动机机制动的无级变速箱 (CVT)
- 三模式动态动力转向 (DPS™)
- 3,000 磅 (1,361 千克) WARN<sup>1</sup> 绞盘及导绳器
- 14 英寸铸铝防脱圈车轮
- 26 英寸 ITP<sup>1</sup> Terracross 子午线轮胎
- 涂漆塑料件，外观抢眼，质感十足
- 带护手套的铝制锥形把手

- 重型前、后保险杠
- 多功能数字仪表
- 配备 LinQ™ 系统的可转换货架系统 (CRS)
- 符合人体工学的设计确保舒适乘坐体验
- 多位置乘客把手



■ 炭黑色 & 浅阳光黄 / 850 / 1000R

发动机	850	1000R
类型	78 匹马力 Rotax 854 cc, V型双缸, 液冷	91 匹马力 Rotax 976 cc, V型双缸, 液冷
燃油输送系统	具有电子燃油喷射 (EFI) 的智能电控节气门 (iTC)	
变速箱	CVT, P/R/N/H/L, 标准发动机机制动	
传动系	可选两驱/四驱, 配备 Visco-Lok <sup>2</sup> QE 自动锁定前差速器	
动力转向	三模式动态动力转向 (DPS)	

## 悬架

前悬架	配备前防倾杆的拱型双 A 脚 9.2 英寸 (23.3 厘米) 行程
前减震器	FOX 1.5 PODIUM QS3
后悬架	扭力摆臂独立悬架 (TTI) 9.9 英寸 (25.1 厘米) 行程
后减震器	FOX 1.5 PODIUM QS3

## 制动器

前	液压双活塞钳式双 214 毫米通风盘式制动器
后	液压双活塞钳式 214 毫米通风盘式制动器

## 特性

仪表	7.6 英寸宽数字显示： 车速表、转速表、里程表、 行程和计时表、档位表、4x4 指示器、 水温和发动机指示灯、油量表、时钟
绞盘	3,000 磅 (1,361 千克) WARN 绞盘及导绳器
保护装置	重型前 & 后保险杠、带全包式护手套的铝制锥形把手、挡泥板

仪表装置	中控台内设的点烟器型直流电源插座， 后面的标准接头 (15 安培)
照明	两个 60 瓦投射器和两个 55 瓦反射器产生的 230 瓦灯光，和尾灯 / 刹车灯
座椅	可转换的货架系统 (CRS)
防盗系统	射频数字编码安全系统 (D.E.S.S.™)

## 保修期

厂家	6 个月有限保修
延保	B.E.S.T. 保险可延长至 36 个月



©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP)。保留所有权利。™, ® 和 BRP 徽标是 BRP 或其子公司的注册商标。产品由 BRP US Inc. 在美国经销。\*图中展示的是基本车型的自重。Visco-Lok<sup>2</sup> 是 GKN Viscodrive GmbH 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。鉴于我们不断致力于产品质量和创新, BRP 保留随时停用或更改任何规格、价格、设计、性能特点、车型或设备的权利, 且无须对您承担任何责任。当一名有责任感的驾驶员, BRP 强烈建议所有 ATV 驾驶员参加培训课程。有关安全和培训信息, 请咨询当地经销商; 若在美国, 可致电 ATV 安全研究所, 电话: 1 (800) 887-2887; 若在加拿大, 可致电加拿大安全委员会, 电话: 1 (613) 739-1535 分机 227。操作 ATV 可能存在隐患。为了您自身的安全: 驾驶员和乘客均须佩戴头盔、护目镜和其他防护衣物。请记住饮酒/吸毒后不可驾车。不得在铺砌路面或公路上驾驶并排座椅式车辆。切勿进行特技驾驶。应避免速度过快, 在条件差的地形中应尤其谨慎驾驶。建议发动机规格大于 90cc 的 ATV 仅供年满 16 岁及以上的人使用。对于未专门设计用于搭载乘客的 ATV, 切勿将此等 ATV 用于搭载乘客。

can-am



Can-AmOffroad.com