

2020 MAVERICK™ X3 X rc TURBO RR

亮点

平台特点

- 车宽 72 英寸
- 102 英寸轴距
- 16 英寸离地间隙
- 高扭矩动态动力转向 (DPS™)
- 最高达 24 英寸悬架行程

X rc 套件特定特点

- 195 匹马力 Turbo RR 发动机
- Smart-Lok™* 前差速器
- FOX® 3.0 PODIUM RC2 带旁路减震器
- 15 英寸铝制防脱圈车轮
- 32 英寸 Maxxis® Liberty® 轮胎
- 前保险杠、半门、铝制车顶、护杆
- 前、后拖钩
- HMWPE 差速器和保险杠下方保护板
- HMWPE 前、后悬架臂
- UHMWPE 侧面防护杆
- 4,500 磅 (2,041 千克) 绞盘，配有合成绳索
- 带肩垫的四点式安全带
- X 套件图案/座椅
- 7.6 英寸数字显示，带键盘

傲视群雄

- 标志性的 Can-Am DNA，兼具新一代设计特色
- 低座椅设计
- Ergo-Lok 驾驶座舱，配备双向可调座椅

动力强劲

- 195 匹马力涡轮增压及中冷的 Rotax® ACE 发动机
- 先进的气流动力
- QRS-X 变速箱

精准控制

- TTX 悬架，具备业界领先行程
- 超高效轻质底盘
- 最精准的操控特性

发动机

TURBO RR

类型

195 匹马力，Rotax ACE (先进燃烧效率) 900 cc 涡轮增压三缸发动机，液冷式，内置中冷器和高性能空气过滤器

燃油输送系统

具有电子燃油喷射 (EFI) 的智能电控节气门 (iTCTM)

变速箱

具有高气流通风且配备快速响应系统 X (QRS-X) CVT, L/H/N/R/P

传动系

可锁定的前差速器，采用独有的 Smart-Lok® 技术。真正的四模式牵引系统：带前差速器锁定的两驱/四驱 ROCK 四驱/ TRAIL 四驱

*Smart-Lok 由 BRP 与传动系行业市场领袖 TEAM Industries 联合开发而成

动力转向

高扭矩三模式动态动力转向 (DPS)

悬架

前悬架

带防倾杆的 Trophy 卡车型拱形双 A 臂/22 英寸 (55.9 厘米) 行程

前减震器

具有旁路、双速压缩和回弹调整功能的 FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback

后悬架

带防倾杆和拱型低连接的 4 连杆扭力纵臂 X (TTX)，24 英寸 (61 厘米) 行程

后减震器

具有旁路、双速压缩和回弹调整功能的 FOX 3.0 PODIUM RC2 远程储气箱

制动器

前

液压双活塞钳式双 262 毫米通风盘式制动器

后

液压双活塞钳式双 248 毫米通风盘式制动器

特性

仪表

7.6 英寸 (19.3 厘米) 宽数字显示，带键盘：车速表、转速表、里程表、行程和计时表、油量表、档位表、SPORT / ECOTM 模式表、座椅安全带指示表、诊断仪、时钟

保护装置

前保险杠、半门、铝制车顶、护杆、带肩垫的四点式安全带、UHMWPE 侧面防护杆、HMWPE 保护板：全车身重型保护板，包括差速器 / 保险杠下方 / 前、后悬架臂保护板、前后拖钩

仪表装置

中控台内设点烟器型直流电源插座

照明

LED 头灯和尾灯，配备独特的 Can-Am LED 标志

绞盘

4,500 磅 (2,041 千克) 绞盘，配有合成绳索

防盗系统

带开始/停止按钮的射频数字编码安全系统 (D.E.S.S.™)

保修期

厂家

6 个月有限保修

延保

B.E.S.T. 保险可延长至 30 个月



©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP)。保留所有权利。™、® 和 BRP 徽标是 BRP 或其子公司的商标。产品由 BRP US Inc. 在美国经销。所有其他商标均为其各自所有者的财产。BRP 保留随时停用或更改任何规格、价格、设计、性能特点、型号或设备的权利，且无须对您承担任何责任。文中展示的部分车型可能包含可选设备。驾车之前，请阅读排座式车辆 (SSV)《操作指南》并且观看安全操作 DVD。为了您自身的安全，请佩戴头盔、护目镜和其他保护装备。始终系上侧面防护网和安全带。请记住饮酒/吸毒后不可驾车。并排座椅式车辆仅限越野用途。不得在铺砌路面或公路上驾驶并排座椅式车辆。驾驶员必须年满 16 岁。乘客必须年满 12 岁，在乘车时能够背靠座椅靠背，抓牢把手，双脚紧踩地板。请勿尝试特技驾驶。避免超速驾驶。



■

炭黑色 & 橙色/TURBO RR

轮胎 / 车轮

前轮胎

Maxxis Liberty
32 x 10 x 15 英寸
(81.3 x 25.4 x 38.1 厘米)

后轮胎

Maxxis Liberty
32 x 10 x 15 英寸
(81.3 x 25.4 x 38.1 厘米)

车轮

15 英寸 (38.1 厘米)
铸铝防脱圈

尺寸 / 容量

长 x 宽 x 高

134.5 x 72.8 x 68.5 英寸
(341.6 x 184.9 x 174 厘米)

轴距

102 英寸 (259.1 厘米)

离地间隙

16 英寸 (40.6 厘米)

估算

1,811.1 磅 (821.5 千克)

自重

双相 980 钢

底盘 / 车架

200 磅 (91 千克)，采用 LinQ™ 快速连接

储物容量

合计：2.5 加仑 (9.4 升)
手套箱：1.6 加仑 (6.2 升)
中控台：0.8 加仑 (2.8 升)
杯架：0.1 加仑 (0.4 升)

燃油容量

10.5 加仑 (40 升)

can-am

Can-AmOffroad.com

