

2020 MAVERICK™ X3 X™ rs TURBO RR

亮点

平台特点

- 车宽 72 英寸
- 102 英寸轴距
- 16 英寸离地间隙
- 高扭矩动态动力转向 (DPS™)
- 最高达 24 英寸悬架行程
- 后拖钩

X rs 套件的特定特点

- 195 匹马力 Turbo RR 发动机
- Smart-Lok™* 前差速器
- FOX 3.0 PODIUM RC2 带旁路减震器
- 14 英寸铝制防脱圈车轮
- 30 英寸 Maxxis Bighorn 2.0† 轮胎
- 带肩垫的四点式安全带
- HMWPE 重型全车身保护板
- X 套件图案/座椅
- 7.6 英寸数字显示, 带键盘
- 颜色可选

傲视群雄

- 标志性的 Can-Am DNA, 兼具新一代设计特色
- 低座椅设计
- Ergo-Lok 驾驶座舱, 配备四向可调座椅

动力强劲

- 195 匹马力涡轮增压及中冷的 Rotax® ACE 发动机
- 先进的气流动力
- QRS-X 变速箱

精准控制

- TTX 悬架, 具备业界领先行程
- 超高效轻质底盘
- 最精准的操控特性

发动机

TURBO RR

类型

195 匹马力, Rotax ACE (先进燃烧效率) 900 cc 涡轮增压三缸发动机, 液冷式, 内置中冷器和高性能空气过滤器

燃油输送系统

具有电子燃油喷射 (EFI) 的智能电控节气门 (iTC™)

变速箱

具有高气流通风且配备快速响应系统 (QRS) CVT, L/H/N/R/P

传动系

可锁定的动态前差速器, 采用独有的 Smart-Lok* 技术。真正的四模式牵引系统: 带前差速器锁定的两驱/四驱/TRAIR ACTIV 四驱/TRAIR 四驱

*Smart-Lok 由 BRP 与传动系行业市场领袖 TEAM Industries 联合开发而成

动力转向

高扭矩三模式动态动力转向 (DPS)

悬架

前悬架

双 A 臂和防倾杆 / 22 英寸 (55.9 厘米) 行程/ Trophy 卡车型臂

前减震器

具有旁路、双速压缩和回弹调整功能的 FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback

后悬架

带防倾杆的 4 连杆扭力纵臂 X (TTX) 24 英寸 (61 厘米) 行程

后减震器

具有旁路、双速压缩和回弹调整功能的 FOX 3.0 PODIUM RC2 远程储气箱

制动器

前

液压双活塞钳式双 262 毫米通风盘式制动器

后

液压双活塞钳式双 248 毫米通风盘式制动器

特性

仪表

7.6 英寸 (19.3 厘米) 宽数字显示, 带键盘: 车速表、转速表、里程表、行程和计时表、油量表、档位表、运动 / ECOTM 模式表、座椅安全带指示表、诊断仪、时钟

保护

一体式前保险杠、四分之一门、全尺寸顶棚、带肩垫的四点式安全带、HMWPE 重型全车身保护板、后拖钩

仪表装置

中控台内设点烟器型直流电源插座

照明

LED 头灯和尾灯, 配备独特的 Can-Am LED 标志

绞盘

不适用

防盗系统

带开始/停止按钮的射频数字编码安全系统 (D.E.S.S.™)

保修期

厂家

6 个月有限保修

延保

B.E.S.T. 保险可延长至 30 个月



©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP)。保留所有权利。™ 和 BRP 徽标是 BRP 或其子公司的商标。产品由 BRP US Inc. 在美国经销。所有其他商标均为其各自所有者的财产。BRP 保留随时停用或更改任何规格、价格、设计、性能特点、型号或设备的权利, 且无须对您承担任何责任。文中展示的部分车型可能包含可选设备。驾车之前, 请阅读排座式车辆 (SSV) 《操作指南》并且观看安全操作 DVD。为了您自身的安全, 请佩戴头盔、护目镜和其他保护装备。始终系上侧面防护网和安全带。请记住饮酒/吸毒后不可驾车。并排座椅式车辆仅限越野用途。不得在铺砌路面或公路上驾驶并排座椅式车辆。驾驶员必须年满 16 岁。乘客必须年满 12 岁, 在乘车时能够背靠座椅靠背, 抓牢把手, 双脚踩深地板。请勿尝试特技驾驶。避免超速驾驶。



SMART LOK TECHNOLOGY

高亮银、鲜蓝色 & 绿色 / TURBO RR

三重黑色 / TURBO RR

金色、加美红、高亮银 / TURBO RR

轮胎 / 车轮

前轮胎

Maxxis Bighorn 2.0
30 x 9 x 14 英寸
(76.2 x 22.9 x 35.6 厘米)

后轮胎

Maxxis Bighorn 2.0
30 x 11 x 14 英寸
(76.2 x 27.9 x 35.6 厘米)

车轮

14 英寸 (35.6 厘米)
铸铝防脱圈

尺寸 / 容量

长 x 宽 x 高
132 x 72.7 x 68.5 英寸
(335.3 x 184.7 x 174 厘米)

轴距
102 英寸 (259.1 厘米)

离地间隙
16 英寸 (40.6 厘米)

估算
1,627 磅 (738 千克)

自重
双相 980 钢

底盘 / 车架
200 磅 (91 千克),
采用 LinQ™ 快速连接

燃油容量
合计: 2.5 加仑 (9.4 升)
手套箱: 1.6 加仑 (6.2 升)
中控台: 0.8 加仑 (2.8 升)
杯架: 0.1 加仑 (0.4 升)

燃油容量
10.5 加仑 (40 升)

can-am



Can-AmOffroad.com