

产品亮点

- 多款 Rotax® V 型双缸发动机可选
- 带前防倾杆的新型双 A 臂前悬架
- 前、后 FOX® 1.5 PODIUM® RC2 减震器
- 无级变速箱 (CVT)，带发动机制动
- 三模式动态动力转向 (DPS™)
- 12 英寸铸铝车轮 (带防脱圈)
- 25 英寸 ITP® Terracross® 子午线轮胎
- 前保护板和中央保护板
- 铝制锥形把手，带全包式护手板
- 具有几何学控制结构的环绕圆材技术 (SST) G2 车架
- 扭力拖臂独立式 (TTI) 后悬架
- Visco-Lok® QE 自动锁定前差速器
- 多功能数字仪表
- X 套装配色、图案和座椅套



- Desert Tan & Carbon Black / 850 / 1000R
- Black & Can-Am Red / 1000R

发动机	850	1000R
类型	78 匹马力, Rotax 854 cc, V 型双缸, 液冷	91 匹马力, Rotax 976 cc, V 型双缸, 液冷
燃油输送系统	智能电控节气门 (ITC™), 带电子燃油喷射 (EFI)	
变速箱	CVT, P/R/N/H/L 挡位, 标准发动机制动系统	
传动系	可选两驱/四驱, 配备 Visco-Lok QE 自动锁定前差速器	
动力转向	三模式动态动力转向 (DPS)	
悬架		
前悬架	配备前防倾杆的拱型双 A 臂 9.2 英寸 (23.3 厘米) 行程	
前减震器	FOX 1.5 PODIUM RC2	
后悬架	扭力拖臂独立式 (TTI) 9.9 英寸 (25.1 厘米) 行程	
后减震器	FOX 1.5 PODIUM RC2	
轮胎和车轮		
前轮胎	ITP Holeshots ATR 25 x 8 x 12 英寸 (63.5 x 20.3 x 30.5 厘米)	
后轮胎	ITP Holeshots ATR 25 x 10 x 12 英寸 (63.5 x 25.4 x 30.5 厘米)	
车轮	12 英寸铸铝车轮 (防脱圈)	
制动器		
前轮	液压双活塞钳式双 214 毫米通风盘式制动器	
后轮	液压双活塞钳式单 214 毫米通风盘式制动器	

尺寸和承载能力	850	1000R
估计自重*	686 磅 (312 千克)	710 磅 (323 千克)
长 x 宽 x 高	86 x 48 x 49 英寸 (218.4 x 121.9 x 124 厘米)	
轴距	51 英寸 (129.5 厘米)	
离地间隙	10.5 英寸 (26.7 厘米)	
座椅高度	34.5 英寸 (87.7 厘米)	
货架载重量	后: 35 磅 (16 千克)	
储物容量	不适用	
拖载能力	1,300 磅 (590 千克)	
燃油容量	5.4 加仑 (20.5 升)	

特性

仪表盘	4.5 英寸数字显示屏: 车速表、转速表、里程表、行程和计时表、档位、4 x 4 指示器、水温、发动机指示灯、电子油量表、时钟
配套器件	中控台内设点烟器型直流电源插座, 后面为标准接头 (15 安培)
防盗系统	射频数字编码安全系统 (D.E.S.S.™)
照明	四个安装在挡泥板的聚光前灯 (60 瓦), 共 240 瓦车灯及尾灯/刹车灯
绞盘	可用绞盘预留线
座椅	标准
保护装置	前保险杠 铝制锥形把手, 带全包式护手板 前保护板和中央保护板

维修和延保服务

工厂保修	6 个月 BRP 有限保修
延保服务条款	依据 B.E.S.T. 条款最高可延长 36 个月