

2024 独行侠 X3 XRS TURBO RR 智能减震四门版



■ 火焰红 + 高亮银

产品亮点

- Smart-Lok* 前差速器
- Smart-Shox** 技术，采用 DDA 动态阻尼调整阀
- FOX¹ 3.0 PODIUM¹ 减震器（带旁通阀）
- 传动皮带监控系统
- 850 W 磁电机
- 带按钮的 7.6 英寸数字显示屏
- X 套件车身图案/座椅
- 带肩垫的四点式安全带
- Can-Am LED 日行灯
- 14 英寸铸铝轮毂（带防脱圈）
- 32 英寸 Maxxis Carnivore¹ 轮胎
- 全封闭顶棚
- HMWPE 全底盘防护板

发动机	TURBO RR
类型	200 匹马力，高燃烧效率 Rotax [®] ACE 900 cc 涡轮增压三缸发动机，液冷式，配备集成中冷器和高性能空气过滤器
燃油输送系统	智能电控节气门 (ITC [™])，电子燃油喷射 (EFI)
变速箱	pDrive 主动离合器，高气流快速响应系统 X (QRS-X) CVT，设有 L / H / N / R / P 档位
传动系	可锁止的动态前差速器，采用独有的 Smart-Lok* 技术 带前差速锁的两驱/四驱/TRAIL ACTIV 四驱/TRAIL 四驱
助力转向	高扭矩三挡可调动态助力转向 (DPS [™])
悬架	
前悬架	带防倾杆的双 A 臂 / 22 英寸悬架行程 Trophy 卡车型支臂
前减震器	FOX ¹ 2.5 PODIUM ¹ 背驮式减震器（带旁通阀），采用 Smart-Shox** 技术，配备 DDA 动态阻尼调整阀
后悬架	带防倾杆的 4 连杆扭力拖曳臂 (TTX) / 22 英寸悬架行程
后减震器	FOX ¹ 3.0 PODIUM ¹ 分离气罐式减震（带旁通阀），采用 Smart-Shox** 技术，配备 DDA 动态阻尼调整阀
轮胎和轮毂	
前/后轮胎	Maxxis Carnivore ¹ 32 x 10 x 14 英寸
轮毂	14 英寸铸铝（带防脱圈）
制动器	
前	262 毫米双盘，液压双活塞卡钳
后	248 毫米双盘，液压双活塞卡钳

尺寸和容量

估计自重	880.9 千克
底盘/车架	DP980 双相钢
长 x 宽 x 高	419.1 x 184.7 x 174.0 厘米
轴距	342.9 厘米
离地间隙	40.6 厘米
货架载重量	68 千克，配备 LinQ [®] 快速连接系统
储物容量	11.4 升
燃油容量	40 升

特性

仪表盘	7.6 英寸宽屏数字显示屏（带按钮）
外接电	直流电源插座 (10 A)
防盗系统	带启/停按钮的数字编码安全系统 (D.E.S.S. [™])
照明	LED 前灯 LED 日行灯 LED 尾灯
绞盘	不适用
磁电机功率	850 W
保护装置	前保险杠 半门 全封闭顶棚 带肩垫的四点式安全带 HMWPE 全底盘防护板 后拖钩

can-am[®]

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). 保留所有权利。®、™ 和 BRP 徽标是 Bombardier Recreational Products Inc. 或其关联公司的注册商标。在美国，产品由 BRP US Inc. 经销。¹Visco-Lok 是 GKN Viscodrives GmbH 的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。对于其他司法管辖区，请向当地的经销商了解细节。BRP 保留随时停用或更改任何规格、价格、设计、性能特点、型号或设备的权利，且无须对您承担任何责任。文中展示的部分车型可能包含可选设备。驾车之前，请阅读排座式全地形车 (SxS)《操作指南》并且观看安全操作 DVD。为了您自身的安全，请佩戴头盔、护目镜和其他保护装置。请始终系上侧面防护网和安全带。饮酒或服药后不得驾驶。排座式全地形车仅限越野用途。不得在铺砌路面或公路上驾驶排座式全地形车。驾驶员必须年满 16 岁。乘客必须年满 12 岁，在乘车时能够背靠座椅靠背，抓牢把手，双脚紧踩地板。请勿尝试特技驾驶并避免超速驾驶。请文明驾驶。*Smart-Lok 由 Can-Am 与传动系行业市场领袖 TEAM Industries 联合开发。**Smart-Shox 由 Can-Am 与悬架行业市场领袖 FOX 和 Tractive Industries 联合开发。

庞巴迪动力产品

