

# 2020 MAVERICK™ X3 MAX X™ rs TURBO RR

## CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

### CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA

- 182.9 cm (72 plg.) de ancho
- 342.9 cm (135 plg.) de distancia entre ejes
- 40.6 cm (16 plg.) de altura del chasis al suelo
- Dirección asistida dinámica de par elevado (DPS™)
- 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión
- Gancho de arrastre trasero

### ESPECÍFICO DEL PAQUETE X rs

- Motor Turbo RR de 195 HP
- Diferencial delantero Smart-Lok™\*
- Amortiguadores FOX™ 3.0 PODIUM RC2 con derivación
- Rines de aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 plg.)
- Neumáticos Maxxis® Bighorn 2.0† de 76.2 cm (30 plg.)
- Arnés de sujeción de 4 puntos con almohadillas para hombros
- Protector de chasis integral de alta resistencia HMWPE
- Paquete X (gráficos/ asientos)
- Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado
- Opciones de color de pintura

### DESAFIANTE

- Marca de ADN de Can-Am con diseño de próxima generación
- Baja posición del asiento
- Cabina Ergo-Lok con asientos ajustables en cuatro direcciones

### POTENTE

- Motor Rotax® ACE de 195 HP con turboalimentador e intercooler
- Dinámica de flujo de aire avanzada
- Transmisión QRS-X

### PRECISO

- Suspensión TTX con un recorrido líder en la industria
- Chasis ligero y ultraeficiente
- Características precisas de manejo

### MOTOR

### TURBO RR

Tipo	Motor Rotax ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 900 cc y 195 HP de tres cilindros turboalimentado, refrigerado por líquido, con intercooler integrado y filtro de aire de alto desempeño
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L / H / N / R / P
Tren impulsor	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok*

\*Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores

Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos de par elevado
--------------------	--

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido / Brazos inspirados en los Trophy Truck
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM RC2 con depósito externo "piggyback", ajustes de compresión para dos velocidades y rebote
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional X (TTX) de 4 tirantes con barra estabilizadora 55.9 cm (22 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 3.0 PODIUM RC2 con depósito remoto y derivación, ajustes de compresión para dos velocidades y rebote

### FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

### CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos deportivo/ ECO™, cinturón de seguridad, diagnóstico, reloj	Protección	Parachoques delantero integrado, puertas bajas, techo completo, arnés de sujeción de 4 puntos con almohadillas para hombros, protector de chasis integral de alta resistencia HMWPE, gancho de arrastre trasero
Cabrestante	N/A	Instrumentos	Salida de CC de tipo encendedor en la consola central

### Instrumentos

### Illuminación

### Sistema antirrobo

### GARANTÍA

Fábrica	Garantía limitada de 6 meses
Extendida	Cobertura B.E.S.T. de hasta 30 meses



©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Reservados todos los derechos.™, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. BRP US Inc. distribuye los productos en los EE. UU. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos incluyan equipo opcional. Lee la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y ve el DVD de seguridad antes de conducir. Por tu seguridad: siempre utiliza casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajusta la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerda que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzcas sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realices maniobras imprudentes y evita el exceso de velocidad.



Hyper Silver, Intense Blue & Manta Green / TURBO RR

Triple Black / TURBO RR

Gold, Can-Am Red & Hyper Silver / TURBO RR

### NEUMÁTICOS / RINES

Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 76.2 x 27.9 x 35.6 cm (30 x 11 x 14 plg.)
Rines	35.6 cm (14 plg.) aluminio fundido con aro de refuerzo BeadLock

### DIMENSIONES / CAPACIDADES

L x An x Al	419.1 x 184.7 x 174 cm (165 x 72.7 x 68.5 plg.)
Distancia entre ejes	342.9 cm (135 plg.)
Altura del chasis al suelo	40.6 cm (16 plg.)
Peso en seco estimado	843 kg (1,858.5 lb)
Chasis / Jaula	Acero Dual-Phase 980
Capacidad del portaequipajes	68 kg (150 lb) con sistema de conexión rápida LinQ™
Capacidad de almacenamiento	Total: 11.4 L (3 US gal.) Guantera: 6.2 L (1.6 US gal.) Consola central: 4.1 L (1.1 US gal.) Sujetavasos: 1.1 L (0.3 US gal.)
Capacidad de combustible	40 L (10.5 US gal.)

can-am



Can-AmOffroad.com