

2020 OUTLANDER™ MAX PRO+ 650T

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motore V-twin Rotax®
- Sospensione anteriore con doppi bracci ad A arcuati e barra stabilizzatrice anteriore
- Intelligent Throttle Control (iTC™) con modalità di guida
- Trasmissione variabile continua (CVT) con prima marcia super-bassa
- Servosterzo dinamico (DPS™) a tre modalità
- Verricello WARN da 1.361 kg con passacavo a rullo
- Cerchi in alluminio pressofuso da 12"
- Pneumatici radiali a 6 tele Carlisle® ACT HD da 26"
- Pelle sedile rinforzata
- Prese d'aria riposizionate
- Altezza da terra aumentata
- Sistema di sicurezza digitale codificato (D.E.S.S.™)
- Portapacchi multifunzione ad alta resistenza con sistema per accessori di attacco rapido LinQ™
- Vano di carico posteriore a tenuta stagna da 21,4 L
- Ergonomia dinamica per il comfort del passeggero
- Impugnature passeggero multiposizione
- Pedane rialzate
- Manopole riscaldate
- Parafanghi



■ Nero e Rosso Can-Am

MOTORI

650

Tipo	V-twin Rotax 649,6 cc da 59 CV raffreddato a liquido
Sistema di alimentazione carburante	Intelligent Throttle Control (iTC™) con iniezione elettronica (EFI)
Trasmissione	Variabile continua (CVT), con marce P / R / N / H / L super-bassa, freno motore di serie
Sistema di trasmissione	Selezionabile 2WD / 4WD con differenziale anteriore autobloccante Visco-Lok QE
Servosterzo	Servosterzo dinamico (DPS) a tre modalità
Categoria di velocità	Fino a 60km/h

PNEUMATICI / CERCHI

Pneumatici anteriori	Carlisle† ACT HD da 26 x 8 x 12"
Pneumatici posteriori	Carlisle† ACT HD da 26 x 10 x 12"
Cerchi	In alluminio pressofuso da 12"

DIMENSIONI / CAPACITÀ

L x L x H	238,8 x 122 x 135 cm
Passo	149,9 cm
Altezza da terra	30,5 cm
Altezza sedile	87,7 cm
Peso a secco*	375 kg
Capacità portapacchi	Anteriore: 45 kg Posteriore: 90 kg
Capacità di carico	Posteriore: 21,4 L
Capacità di traino	Rimorchio con freni 750 kg Rimorchio senza freni 395 kg
Capacità serbatoio	20,5 L

SOSPENSIONI

Sospensione anteriore	Doppi bracci ad A arcuati con barra stabilizzatrice anteriore corsa da 23,3 cm
Ammortizzatori anteriori	Olio
Sospensione posteriore	Indipendente a barra di torsione trasversale (TTI) corsa da 25,1 cm
Ammortizzatori posteriori	Olio

FRENI

Anteriori	Coppia di freni a disco ventilati da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone
Posteriori	Freno a disco ventilato singolo da 214 mm con pinza idraulica a doppio pistone

CARATTERISTICHE

Indicatore	Multifunzione digitale: Tachimetro, contagiri, contachilometri totale e parziale, contaore, carburante, indicatore di marcia, indicatore 4x4, diagnostica, orologio	Strumentazione	Presse tipo CC per accendisigari nella consolle, connettore standard sul retro (15 A)
Verricello	Verricello WARN da 1.361 kg con passacavo a rullo	Illuminazione	230 W da doppi proiettori 60 W e due riflettori 55 W con fanale posteriore/luce di arresto
Caratteristiche della categoria T	Gancio di traino con tappo rimorchio, indicatori di direzione, luci di posizione, specchietti, avisatore acustico	Sedile	Sistema portapacchi convertibile (GRS) con pelle sedile rinforzata
		Sistema antifurto	Sistema di sicurezza digitale codificato (D.E.S.S.)
		Protezione	Manopole riscaldate, parafanghi

GARANZIA

Del produttore	2 anni
----------------	--------

©2019 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Tutti i diritti riservati. ™, ® e il logo BRP sono marchi registrati di Bombardier Recreational Products Inc, o delle sue affiliate. Negli Stati Uniti, i prodotti sono distribuiti da BRP US Inc. *Visco-Lok è un marchio registrato di GKN Viscodrive GmbH. Tutti gli altri marchi di fabbrica appartengono ai rispettivi proprietari. BRP P si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di sospendere o cambiare specifiche, prezzi, design, caratteristiche, modelli o dotazioni senza incorrere in obbligo alcuno. Alcuni dei modelli illustrati potrebbero includere equipaggiamenti opzionali. Leggere il Manuale del conducente del veicolo e guardare il DVD sulla sicurezza prima di mettersi alla guida. Per la propria sicurezza: indossare un casco, una protezione per gli occhi e l'apposito abbigliamento protettivo. Non guidare mai sotto l'effetto di alcool o droghe. I passeggeri devono avere un'età di almeno 12 anni ed essere in grado di afferrare le maniglie e puntare i piedi mentre sono seduti con la schiena contro lo schienale. Non esibirsi in manovre pericolose durante la guida ed evitare velocità eccessive.

can-am



Can-AmOffroad.com