

### HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- FOX† 1.5 PODIUM† RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Aluminium-Schutzplatten vorne, in der Mitte und im Fußraum
- Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW
- 35,6-cm-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 66,04 cm (26 Zoll) ITP Terracross-Radialreifen
- Antiblockiersystem (ABS)
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 625-W-Magnetzündler
- 21,4 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- X-Paket-Lackierung
- Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)



Black, Hyper Silver und Can-Am Red

| MOTOR                     | 1000  |
|---------------------------|---|
| Typ                       | Rotax V-Twin, 976 cm <sup>3</sup> , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt                      |
| Kraftstoffzufuhr          | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe                  | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse   |
| Antriebsstrang            | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)          |
| Servolenkung              | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)  |
| Geschwindigkeitskategorie | Über 60 km/h  |

### AUFHÄNGUNG

|                     |  |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne, 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2   |
| Hinterradaufhängung | TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg                                    |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 1.5 PODIUM† RC2   |

### REIFEN / FELGEN

|              |   |
|--------------|---|
| Vorderreifen | ITP† Terracross 66 x 20,3 x 35,6 cm (26 x 8 x 14 Zoll)  |
| Hinterreifen | ITP† Terracross 66 x 25,4 x 35,6 cm (26 x 10 x 14 Zoll) |
| Räder        | 35,6-cm-Beadlock-Räder aus Aluminiumguss                |

### BREMSEN

|        |  |
|--------|--|
| Vorne  | Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
| Hinten | Belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |

### ABMESSUNGEN / LASTEN

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Geschätztes Trockengewicht * | 375 kg  |
| L x B x H                    | 218,4 x 121,9 x 126 cm (86 x 48 x 49,5 Zoll)                      |
| Radstand                     | 129,5 cm (51 Zoll)  |
| Bodenfreiheit                | 27,9 cm (11 Zoll)   |
| Sitzhöhe                     | 87,7 cm (34,5 Zoll)   |
| Trägerkapazität              | Vorne: 45 kg / Hinten: 90 kg                                      |
| Stauraum                     | Hinten: 21,4 l  |
| Anhängelast                  | 750 kg bei Anhänger mit Bremse<br>335 kg bei Anhänger ohne Bremse |
| Tankgröße                    | 20,5 l  |

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Anzeige                  | 7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr |
| Geräteausstattung        | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)  |
| Diebstahlschutzsystem    | Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)  |
| Beleuchtung              | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/ Bremslicht   |
| Winde                    | Für verfügbare Winde vorverdrahtet  |
| Merkmale der T-Kategorie | Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe   |
| Sitz                     | Standard  |
| Schutz                   | Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Handschutz, Aluminium-Schutzplatten vorne, in der Mitte und im Fußraum Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW Schutzbleche   |

### GEWÄHRLEISTUNG

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|