

HIGHLIGHTS	800	1000
AGIL	<ul style="list-style-type: none"> • Robuster Motor und robustes Getriebe • Einfaches Handling, viele Fähigkeiten • Federweg vorne und hinten für Geländefahrten ausgelegt 	
ABENTEUER	<ul style="list-style-type: none"> • Sinnvolle Funktionen und Flexibilität • Verbessertes Komfort mit Ergo-Lok-Cockpit • Konfigurieren Sie sich den Maverick Trail, der zu Ihnen passt 	
SELBSTBEWUSST	<ul style="list-style-type: none"> • Can-Am-Design mit bewährter Passgenauigkeit und Fertigungsqualität • Verbessertes Schutz • Mehr Abenteuer, weniger Wartung 	
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> • 127 cm (50 Zoll) breit (132 cm (52 Zoll) mit Spiegeln) • 230 cm (90,6 Zoll) Radstand • 25 cm (10 Zoll) Bodenfreiheit • Bis zu 26 cm (10,5 Zoll) Federweg • 19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld • SPORT / ECO™-Modus • Netz (anstelle von Türen) • RF D.E.S.S.-Schlüssel mit Start-/Stopp-Knopf • Kotflügelverbreiterung und Schutzfänger • Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten • 7-polige Anhängersteckverbindung (12 V) • LED-Rückleuchten mit Halo-Effekt • Hupe, Blinker und Positionsluchten, Außenspiegel links rechts, Kennzeichenhalterung, Haken an vorderem Metallrammschutz, Fahrersitzsensor, Warnanzeige 	
SPEZIELLES DPS T-AUSSTATTUNGSPAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamische Servolenkung (DPS™) • 30,5 cm (12 Zoll)-Aluminiumgussfelgen • Ergoprint-Sitze mit Farbakzenten • Höchstgeschwindigkeit über 60 km/h • Offenes vorderes Differential mit Brake Traction Control System (BTC) • Dynamische Bremskraftregelung (ABS + HHC + HDC) • Dynamische Traktionskontrolle (BTC + DTC) 	
		Dynamische Traktionskontrolle (TCS abschaltbar)

MOTOREN	800	1000
Typ	38 kW (51 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 799,9 cm³, mit Katalysator	55 kW (75 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³, mit Katalysator
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)	
Getriebe	Quick Response System (QRS), CVT, Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischer Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P	
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit offenem Frontdifferential und Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC)	
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi SPORT / ECO™	
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)	

AUFHÄNGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 25,4 cm (10 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator / 26,7 cm (10,5 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

REIFEN / FELGEN	
Vorderreifen	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterrreifen	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 Zoll)
Räder	30,5 cm (12 Zoll)-Aluminiumgussfelgen



Octane Blue

BREMSEN	800	1000
Vorne	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln und dynamischer Bremskraftregelung (ABS + HHC + HDC)	
Hinten	Belüftete 220-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln und dynamischer Bremskraftregelung (ABS + HHC + HDC)	

ABMESSUNGEN / LASTEN		
Geschätztes Trockengewicht	603,7 kg	618,7 kg
Fahrgestell / Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft	
L x B x H	300,5 x 132 x 175,5 cm (118 x 52 x 69 Zoll)	
Radstand	230,1 cm (90,6 Zoll)	
Bodenfreiheit	25,4 cm (10 Zoll)	
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg	
Anhängelast	680 kg	
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Becherhalter: 3,1 l	
Tankgröße	38 l	

AUSSTATTUNGSMERKMALE	
Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/ Stopp-Knopf
Magnetzündler	650 W
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren und LED-Schlussleuchten
Winde	N. v.
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl Durchgehender Unterbodenschutz Kotflügelverbreiterung und Schutzfänger
Anhängerkupplung	5-cm- Anhängervorrichtung mit Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

GEWÄHRLEISTUNG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie