

# can-am

## MAVERICK X rc TURBO RR

2021

### HIGHLIGHTS

<b>HERAUSFORDERND</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typische Can-Am DNA mit dem Design der nächsten Generation</li> <li>• Niedrige Sitzposition</li> <li>• Ergo-Lok-Cockpit mit vierfach verstellbaren Sitzen</li> </ul>
<b>LEISTUNGSSTARK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Branchenführender 143 kW (195 PS) starker Rotax® ACE-Motor mit Turbolader und Zwischenkühler</li> <li>• Verbesserte Strömungsdynamik</li> <li>• QRS-X Getriebe</li> </ul>
<b>PRÄZISE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TTX-Aufhängung mit branchenführendem Federweg</li> <li>• Höchst effizientes und leichtes Fahrgestell</li> <li>• Optimales Handling</li> </ul>
<b>PLATTFORM-MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 182 cm (72 Zoll) breit</li> <li>• 259 cm (102 Zoll) Radstand</li> <li>• 40 cm (16 Zoll) Bodenfreiheit</li> <li>• Dynamische Servolenkung mit hohem Drehmoment</li> <li>• Bis zu 61 cm (24 Zoll) Federweg</li> <li>• Zughaken hinten</li> </ul>
<b>SPEZIELLES X rc-AUSSTATTUNGSPAKET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbo RR Motor mit 143 kW (195 PS)</li> <li>• Smart-Lok™ Frontdifferential</li> <li>• FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass</li> <li>• 38,1 cm (15 Zoll) Beadlock-Aluminiumfelgen</li> <li>• 81 cm (32 Zoll) Maxxis Liberty Reifen</li> <li>• Rammschutz vorn, Halbtüren, Aluminiumdach, Rahmenverstärkung</li> <li>• Zughaken vorne</li> <li>• Differential und Unterbodenschutz aus PE-HMW</li> <li>• Vorder- und Hinterradaufhängung aus PE-HMW</li> <li>• Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW</li> <li>• 2.041-kg-Winde mit Synthetikseil</li> <li>• 4-Punktgurt mit Schulterkissen</li> <li>• Grafikelemente / Sitze des X-Pakets</li> <li>• 19,3 cm-Digitalanzeige mit Tastenfeld</li> <li>• Can-Am LED Akzentbeleuchtung</li> <li>• Lackierte Farbakzente</li> </ul>



Chalk Grey und Magma Red

### MOTOR

Typ	900 cm <sup>3</sup> Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) Dreizylindermotor mit Turbolader, 143 kW (195 PS), flüssigkeitsgekühlt, mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok™-Technologie. Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2WD / 4WD mit Differentialsperre vorn / 4WD ROCK / 4WD TRAIL *Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer bei Antriebssträngen.
	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment

### AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogene Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator in Trophy Truck-Konstruktion, 55,9 cm (22 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung und Zugstufenverstellung
Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator und bogenförmigen Unterlenkerbolzen / 61 cm (24 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 3.0 PODIUM RC2† mit externem Ausgleichsbehälter mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung und Zugstufenverstellung

### REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Liberty† 81,3 x 25,4 x 38,1 cm (32 x 10 x 15 Zoll)
Hinterreifen	Maxxis Liberty† 81,3 x 25,4 x 38,1 cm (32 x 10 x 15 Zoll)
Räder	38,1 cm (15 Zoll) Beadlock-Aluminiumgussfelgen

### BREMSEN

Vorne	Belüftete 262-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Belüftete 248-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

### ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	821,5 kg
Fahrgestell / Käfig	Dualphasenstahl DP 980
L x B x H	341,6 x 184,9 x 174 cm (134,5 x 72,8 x 68,5 Zoll)
Radstand	259,1 cm (102 Zoll)
Bodenfreiheit	40,6 cm (16 Zoll)
Trägerkapazität	91 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung
Stauraum	Gesamt: 9,4 l Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 2,8 l Becherhalter: 0,4 l
Tankgröße	40 l

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur, Servolenkungsstufe (DPS)
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stopp-Knopf
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und Heckleuchten mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik
Winde	2.041-kg-Winde mit Synthetikseil
Schutz	Rammschutz vorne Halbtüren Aluminiumdach Rahmenverstärkung 4-Punktgurt mit Schulterpolster Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW Unterbodenschutz aus PE-HMW Heavy Duty-Ausstattung mit Differential / Unterbodenschutz / Querlenker vorn und hinten Zughaken hinten

### GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, " und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitzustellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

