

can-am

MAVERICK DS TURBO R

2021

HIGHLIGHTS

HERAUSFORDERND	<ul style="list-style-type: none"> • Typische Can-Am DNA mit dem Design der nächsten Generation • Niedrige Sitzposition • Ergo-Lok-Cockpit mit vierfach verstellbaren Sitzen
LEISTUNGSSTARK	<ul style="list-style-type: none"> • Rotax® ACE-Motor mit Turbolader und Zwischenkühler, 126 kW (172 PS) • Verbesserte Strömungsdynamik • QRS-X Getriebe
PRÄZISE	<ul style="list-style-type: none"> • TTX-Aufhängung mit branchenführendem Federweg • Höchst effizientes und leichtes Fahrgestell • Optimales Handling
PLATTFORM-MERKMALE	<ul style="list-style-type: none"> • 162 cm (64 Zoll) breit • 259 cm (102 Zoll) Radstand • 35 cm (14 Zoll) Bodenfreiheit • Dynamische Servolenkung mit hohem Drehmoment • 50 cm (20 Zoll) Federweg • FOX† 2.5 PODIUM QS3 Huckepack-Stoßdämpfer • 35-cm-Alufelgen • 71 cm (28 Zoll) Maxxis Bighorn† 2.0 Reifen • 11,4 cm-Digitalanzeige mit Tastenfeld • Zughaken hinten
SPEZIELLES DS TURBO R-AUSSTATTUNGSPAKET	<ul style="list-style-type: none"> • Turbo R Motor mit 126 kW (172 PS)



Can-Am Red

MOTOR

Typ	900 cm ³ Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) Dreizylindermotor mit Turbolader, 126 kW (172 PS), flüssigkeitsgekühlt, mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok† Differentialsperre vorn Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 50,8 cm (20 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM Huckepack-Stoßdämpfer mit QS3† Einfederungseinstellung
Hinterradaufhängung	4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator / 50,8 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 2.5 PODIUM Huckepack-Stoßdämpfer mit QS3† Einfederungseinstellung und Durchschlagschutz

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Bighorn 2.0† – 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 9 x 14 Zoll)
Hinterreifen	Maxxis Bighorn 2.0† – 71,1 x 27,9 x 35,6 cm (28 x 11 x 14 Zoll)
Räder	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

BREMSEN

Vorne	Belüftete 262-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Belüftete 248-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	671,9 kg
Fahrgestell / Käfig	Dualphasenstahl DP 980
L x B x H	335,3 x 162,5 x 166,1 cm (132 x 64 x 65,4 Zoll)
Radstand	259,1 cm (102 Zoll)
Bodenfreiheit	35,6 cm (14 Zoll)
Trägerkapazität	91 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung
Stauraum	Gesamt: 9,4 l Handschuhfach: 6,2 l Mittelkonsole: 2,8 l Becherhalter: 0,4 l
Tankgröße	40 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	11,4 cm (4,5 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzeiger, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO™, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur, Servolenkungsstufe (DPS)
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole
Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/ Stopp-Knopf
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer und Heckleuchten
Winde	N. v.
Schutz	Integrierter Rammschutz vorne Vierteiltüren Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW Zughaken hinten

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2020 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

