

2020 OUTLANDER™ X™ xc 1000R

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Fahrmodi
- FOX® PODIUM® 1.5 RC2-Stoßdämpfer vorne und hinten
- 14-Zoll-Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 26-Zoll ITP® Terracross-Radialreifen
- Sport-Rammschutz mit Pre-Runner-Unterbodenschutz aus Aluminium
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS™)
- Aluminium-Schutzplatten vorne, in der Mitte und im Fußraum
- Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW
- Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster
- 625-W-Magnetzünder
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- 21,4 l fassendes wasserabweisendes Heckaufbewahrungsfach
- Analoges / digitales Multifunktionsanzeigeelement
- X-Paket-Lackierung
- Separate Bremshebel für vorn und hinten



Black, Hyper Silver und Viper Red

MOTOR

1000R

| | |
|------------------|---|
| Typ | 61 kW (91 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³ |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) |
| Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse |
| Antriebsstrang | Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok® QE Frontdifferentialsperre |
| Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) |

AUFHÄNGUNG

| | |
|---------------------|--|
| Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX® PODIUM® 1.5 RC2 |
| Hinterradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 25,1 cm Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX® PODIUM® 1.5 RC2 |

BREMSEN

| | |
|--------|---|
| Vorn | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben |
| Hinten | Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremse mit hydraulischem Doppelkolbenbremsstapel |

MERKMALE

| | | | |
|---------|---|-----------------------|--|
| Anzeige | 7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Restdauer/-entfernung, Motorkontrollleuchten, Kraftstoffanzeige, Uhr | Instrumente | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) |
| Winde | Für verfügbare Winde vorverdrahtet | Beleuchtung | 230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht |
| Schutz | Rammschutz vorn mit Pre-Runner Konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster Aluminium-Schutzplatten vorne, in der Mitte und im Fußraum, Dreieckslenkerschutz aus PE-HMW, Schutzbleche | Sitz | Standard |
| | | Diebstahlschutzsystem | RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) |

GEWÄHRLEISTUNG

| | |
|------|---------|
| Werk | 2 Jahre |
|------|---------|

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. *Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am

Can-AmOffroad.com

