

# 2020 MAVERICK™ SPORT DPS™ 1000R T

## HIGHLIGHTS

### RISIKOFREUDIG

- Robuster Motor und robustes Getriebe
- Hoher Komfort und sinnvolle Funktionen
- Can-Am-Design

### PRÄZISE

- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten
- Für Leistung konzipiertes Fahrwerk
- Äußerst beständiges Fahrgestell

### SELBSTBEWUSST

- Perfekt abgestimmt
- Verbesserter Schutz
- Mehr Abenteuer, weniger Wartung



Can-Am Red

### SPEZIELLES DPS-AUSSTATTUNGSPAKET

- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Dynamische Brems- und Antriebsschlupfregelung
- Sperrbares Hinterachsdifferential
- SPORT / ECO™-Modi
- 14 Zoll-Aluminiumgussräder
- 28 Zoll Maxis Liberty Reifen
- Ergoprint-Sitze mit Farbakzent
- Unverwechselbare Can-Am LED-Optik

## MOTOREN

## 1000R

Typ	70 kW (95 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Zweirad- / Vierradantrieb wählbar mit sperrbarem Hinterachsdifferential
Fahrassistenzsystem	Brems- und Antriebsschlupfregelung SPORT / ECO™-Modi
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Über 60 km/h

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 29,2 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	FOX® 2.0 PODIUM
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator 30,5 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	FOX® 2.0 PODIUM

## BREMSEN

Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
ABS	Standard

## MERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld	Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Instrumente	Gleichstromausgang (Typ Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)	Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Magnetzünder	650 W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehender Unterbodenschutz aus Spritzguss, Schutzbleche, Schmutzfänger
Beleuchtung	Zwei 55-W-Reflektoren mit LED-Schlussleuchte	Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Standlicht, Spiegel, Haken am Metall-Rammschutz vorn		

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

## REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll
Hinterreifen	Maxxis Liberty 28 x 10 x 14 Zoll
Räder	14-Zoll-Aluminiumgussfelgen

## ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	302,2 x 157,8 x 180,6 cm
Radstand	230,1 cm
Bodenfreiheit	30,5 cm
Trockengewicht	632,7 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl. ISO 3471-zertifiziert.
Fassungsvermögen der Transportbox	136 kg
Stauraum	Gesamt: 20,2 l Handschuhfach: 15,6 l Fahrer-Aufbewahrungsfach: 1,5 l Mittelkonsole und Getränkehalter: 3,1 l
Anhängerszuglast	680 kg
Tankvolumen	38 l