

2020 TRAXTER HD5 T

HIGHLIGHTS

ROBUST

- Rotax®-Hochleistungsmotor
- Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe
- Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität

LEISTUNGSFÄHIG

- Verlässliche Sicherheit beim Fahren
- Sinnvolle Funktionen und Flexibilität
- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten

PRAKTISCH

- Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht
- Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen
- 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten

SPEZIELLE AUSSTATTUNGSPAKETE

- 12 Zoll-Räder aus Aluminiumguss mit 25-Zoll Maxxis® Reifen
- VERSA-PRO-Sitzbank
- Mittlere Schutzplatte aus HMW
- Digitalanzeige 7,6 Zoll (19,3 cm)
- Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten
- Bremshaltemechanismus

MOTOR

HD5

Typ	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgeköhlt, 427 cm ³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok ¹ Frontdifferentialsperr
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrlilfe Modi ECO™ / ECO Aus / Work
Servolenkung	N. v.
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 25,4 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TTA mit Querstabilisator 25,4 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

BREMSEN

Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätteln
Hinten	Belüftete 220-mm-Einscheibenbremse mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstätteln

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis M923J ² 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Maxxis M924J ² 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Räder	12-Zoll-Stahl

MERKMALE

Anzeige	7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur	Beleuchtung	Vier 35-W-Scheinwerfer für ein weites Sichtfeld und LED-Rückleuchten
Merkmale der T-Kategorie	Hupe, Blinker und Standlicht, Seitenspiegel, Nummernschildträger, Haken am vorderen Metall-Rammschutz	Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Batterie	12 V (18 Ah)	Sitz	60/40-VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitz, verstellbaren Fahrersitz, Haken auf der Unterseite und geformter Sitzbank zum besseren Ein- und Aussteigen
Magnetzündler	500 W	Schutz	Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, mittlere Schutzplatte aus HMW
Instrumente	Gleichstromausgang (Typ Zigarettanzünder) in der Konsole (20 A)	Anhängerkupplung	5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)
		Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung

GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------



Green

ABMESSUNGEN / LASTEN

L x B x H	305 x 157,5 x 191,8 cm
Radstand	211,5 cm
Bodenfreiheit	26,7 cm
Geschätztes Trockengewicht	593 kg
Käfig	ROPS-geprüfter Überrollkäfig aus Profilstahl. Geprüft nach ISO 3471 und OSHA.
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Fassungsvermögen der Transportbox	272 kg
Tragfähigkeit der Heckklappe	113,4 kg
Stauraum	Gesamt: 11,7 l Unter dem Armaturenbrett (mit Tasche): 1,3 l Armaturenbrett: 6,9 l Armstützen und Getränkehalter: 3,5 l
Anhängerguzlast	680 kg
Nutzlast	545 kg
Tankvolumen	40 l
Zulässige Personenzahl	3