

# 2020 TRAXTER MAX DPS™ HD10 T

## HIGHLIGHTS

### PLATTFORM-MERKMALE

- 294 cm Radstand
- 28 cm Bodenfreiheit
- 1.134 kg Anhängerzuglast
- Multifunktionstransportbox mit leicht zu montierendem LinQ-Zubehör
- 27-Zoll Maxxis® Coronado Reifen
- Hinterachs Differential mit Geländemodus
- Mittlere Schutzplatte aus PE-HMW

- VERSA-PRO-Sitzbänke für sechs Erwachsene
- 7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld
- Hupe mit Blinker
- Blinker und Positionsleuchten
- Spiegel
- Anhängerdeichsel und Zugkopf hinten

### SPEZIELLES DPS HD10-AUSSTATTUNGSPAKET

- Dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-Lok® QE Frontdifferentialsperre
- 14 Zoll-Aluminiumgussräder
- Bremshaltemechanismus

### ROBUST

- Rotax®-Hochleistungsmotor
- Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe
- Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität

### LEISTUNGSFÄHIG

- Verlässliche Sicherheit beim Fahren
- Sinnvolle Funktionen und Flexibilität
- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten

### PRAKTISCH

- Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht
- Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen
- 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten



Hyper Silver / HD10

## MOTOREN

## HD10

|                       |                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                   | 60 kW (82 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³                                                                                          |
| Kraftstoffzufuhr      | Intelligente Drosselklappensteuerung (ITC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)                                                         |
| Getriebe              | PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P |
| Antriebsstrang        | Zweirad-/Vierradantrieb / Geländemodus wählbar mit automatischer Visco-Lok QE Frontdifferentialsperre                                               |
| Fahrassistentensystem | Elektronische Bergabfahrlilfe Modi ECO™ / ECO Aus / Work                                                                                            |
| Servolenkung          | Dynamische Servolenkung (DPS)                                                                                                                       |

## AUFHÄNGUNG

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker 25,4 cm Federwe     |
| Vordere Stoßdämpfer | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer          |
| Hinterradaufhängung | TTA mit Querstabilisator 25,4 cm Federwe |
| Hintere Stoßdämpfer | Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer          |

## BREMSEN

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vorn   | Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln |
| Hinten | Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln |

## REIFEN / FELGEN

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Vorderreifen | Maxxis Coronado 27 x 9 x 14 Zoll (68,6 x 22,9 x 30,5 cm)  |
| Hinterreifen | Maxxis Coronado 27 x 11 x 14 Zoll (68,6 x 27,9 x 30,5 cm) |
| Räder        | 14 Zoll (35,6 cm) Aluminiumguss                           |

## MERKMALE

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                                                              |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeige                  | 7,6 Zoll (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebebestellung, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur | Beleuchtung      | 140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie LED-Rückleuchten |
| Merkmale der T-Kategorie | Hupe, Blinker und Standlicht, Seitenspiegel, Nummernschildträger, Haken am vorderen Metall-Rammschutz                                                                                                                                                                                               | Winde            | N. v.                                                                        |
| Batterie                 | 12 V (18 Ah)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sitz             | 60/40 VERSA-PRO-Sitzbank mit einstellbarem Fahrersitz                        |
| Magnetzünder             | 650 W                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schutz           | Integrierter Rammschutz vorn aus Stahl, mittlere Schutzplatte aus PE-HMW     |
| Instrumente              | Gleichstromausgang (Typ Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A)                                                                                                                                                                                                                                   | Anhängerkupplung | 5-cm-Anhängevorrichtung mit 7-poliger Anhängersteckverbindung (12 V)         |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lenkrad          | Höhenverstellbare Lenkung                                                    |

## GEWÄHRLEISTUNG

Werk

2 Jahre

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. "Visco-Lok ist eine Marke der GKN ViscoDrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Vor der Fahrt die Bedienungsanleitung des Side-by-Side-Fahrzeugs (SSV) lesen und die Sicherheits-DVD ansehen. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Schließen Sie stets das seitliche Netz und legen Sie stets Sicherheitsgurte an. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Side-by-Side-Fahrzeuge dürfen nur im Gelände gefahren werden. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Der Fahrer muss älter als 16 Jahre sein. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

**can-am**

Can-AmOffroad.com

