

2020 TRAXTER XT™ HD10

HIGHLIGHTS

PLATTFORM-MERKMALE

- 211,5 cm Radstand
- 33 cm Bodenfreiheit
- Dynamische Servolenkung (DPS™)
- Modi ECO™ / ECO Aus / Work
- 1.134 kg Anhängerzuglast
- Multifunktionstransportbox mit leicht zu montierendem LinQ-Zubehör
- 27-Zoll Maxxis® Bighorn 2.0†
- Hinterachs-Differential mit Geländemodus
- 4,5 Zoll (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld

SPEZIELLES XT HD10-AUSSTATTUNGSPAKET

- 162,5 cm Breite mit Dreieckslenker
- Visco-Lok® QE Frontdifferentialsperre
- 14 Zoll-Aluminiumgussräder
- VERSA-PRO-Sitzbank mit verstärktem XT-Sitzbezug und einstellbarem Fahrersitz
- Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW
- 2.014-kg-Winde
- XT-Rammschutz vorne
- Festes Dach
- Bremshaltemechanismus

ROBUST

- Rotax®-Hochleistungsmotor
- Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe
- Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität

LEISTUNGSFÄHIG

- Verlässliche Sicherheit beim Fahren
- Sinnvolle Funktionen und Flexibilität
- Einfaches Handling, viele Fähigkeiten

PRAKTISCH

- Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht
- Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen
- 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten



Hyper Silver / HD10

MOTOREN

HD10

Typ	60 kW (82 PS), Rotax® V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 976 cm³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit Elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz
Antriebsstrang	Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Zweirad-/Vierradantrieb / Geländemodus wählbar mit automatischer Visco-Lok QE Frontdifferentialsperre
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrlilfe
	Modi ECO / ECO Aus / Work
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener TTA mit externem Querstabilisator, 27,9 cm Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

BREMSEN

Vorn	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Hinten	Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Einzelkolbenbremsstäben
	Bremshaltemechanismus

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 9 x 14 Zoll (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Hinterreifen	Maxxis Bighorn 2.0 27 x 11 x 14 Zoll (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Räder	14 Zoll (35,6 cm) Aluminiumguss

MERKMALE

Anzeige	4,5 Zoll (11,4 cm) breite Digitalanzeige mit kleinem Tastenfeld: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebebestellung, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur	Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie LED-Rückleuchten
Batterie	12 V (30 Ah)	Winde	2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung
Magnetzündler	650 W	Sitz	VERSA-PRO-Sitzbank mit hochklappbaren Beifahrersitzen, einstellbarem Fahrersitz, Haken auf der Unterseite, verstärktem XT-Sitzbezug und geformter Sitzbank zum besseren Ein- und Aussteigen
Instrumente	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (20 A) und zwei USB-Anschlüsse im Staufach des Armaturenbretts	Schutz	XT-Rammschutz vorn aus Stahl, durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW, festes Dach
		Anhängerkupplung	5-cm-Anhängervorrichtung
		Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung

GEWÄHRLEISTUNG

Werk	2 Jahre
------	---------

©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Vor der Fahrt die Bedienungsanleitung des Side-by-Side-Fahrzeugs (SSV) lesen und die Sicherheits-DVD ansehen. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Schließen Sie stets das seitliche Netz und legen Sie stets Sicherheitsgurte an. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Side-by-Side-Fahrzeuge dürfen nur im Gelände gefahren werden. Fahren Sie nie auf geteerten oder öffentlichen Straßen. Der Fahrer muss älter als 16 Jahre sein. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am

Can-AmOffroad.com

