

HIGHLIGHTS

- Rotax® V2 Motor
- Vorderradaufhängung mit gebogenem Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorn
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- Sechslagige 26" (66 cm) Carlisle ACT HD Radialreifen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Dual-Level-Transportbox (Tragfähigkeit 318 kg) mit modulare Zubehör
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Verstärkter Rammschutz vorn
- Griff- und Gashebelheizung
- Doppelte TT12 Hinterradaufhängung (Trailing Torsional Independent)
- Querstabilisator mit Schnellkupplung
- 12" (30,5 cm) Aluminiumgussfelgen
- Versetzte Lufteinlassöffnungen
- Extrem stabile Multifunktions-Gepäckträger mit LinQ™ Schnellmontage-Zubehörsystem
- Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)



Tundra Green

MOTOR

Typ	Rotax V-Twin, 649,6 cm ³ , 43 kW (59 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-//Sechsradantrieb mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	Doppelte Aufhängung mit Torsional Trailing Arm Independent (TT12) und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	574 kg
L x B x H	297 x 122 x 126 cm
Radstand	208 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level™ Transportbox mit Seitenwand und Heckklappe Hinten: 70 l
Anhängelast	907 kg bei Anhänger mit Bremse 674 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	11,4-cm-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/ Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsleuchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Schutz	Verstärkter Rammschutz vorn, mittlerer Unterbodenschutz, beheizte Griffe

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------