

can-am

OUTLANDER MAX XU+ 1000 T

2022

HIGHLIGHTS

- Rotax® V2 Motor
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit Motorbremse
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™)
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit verschiedenen Fahrmodi
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Sechslagige 26" (66 cm) Carlisle ACT HD Radialreifen
- 12" (30,5 cm) Aluminiumfelgen
- Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator vorn
- TTI-Hinterradaufhängung (Torsional Trailing arm Independent)
- Anhängelast bis zu 750 kg
- Verstärkter Rammenschutz vorn
- SST-Chassis der 2. Generation (Surrounding Spar Technology G2) mit Geometric Contact Control
- Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
- 650 W-Magnetzündler
- Digitale Multifunktionsanzeige
- Wasserdichtes Fach am Heck mit 21,4 l Fassungsvermögen



Boreal Green

MOTOR

Typ	Rotax V-Twin, 976 cm ³ , 59 kW (80 PS), flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / extrem langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Servolenkung	Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS)
Geschwindigkeitskategorie	Bis zu 60 km/h

AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne 23,3 cm (9,2 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 25,1 cm (9,9 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle ACT HD 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle ACT HD 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Aluminiumguss

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremsattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	408 kg
L x B x H	238,8 x 121,9 x 135 cm (94 x 48 x 53 Zoll)
Radstand	149,9 cm (59 Zoll)
Bodenfreiheit	30,5 cm (12 Zoll)
Sitzhöhe	87,7 cm (34,5 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg / hinten: 90 kg
Stauraum	Hinten: 21,4 l
Anhängelast	750 kg bei Anhänger mit Bremse 335 kg bei Anhänger ohne Bremse
Tankgröße	20,5 l

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	4,5-Zoll-Digital-Display: Tachometer, Drehzahlmesser, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Ganganzeige, 4 x 4-Anzeige, Temperatur, Motorkontrollleuchten, elektronische Kraftstoffanzeige, Uhr
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Diebstahlschutzsystem	Digital kodierte Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™)
Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
Winde	1.588-kg-Winde
Merkmale der T-Kategorie	Anhängerkupplung mit Anhängerstecker, Blinker, Positionsluchten, Spiegel, Hupe
Sitz	Verstärkter Sitzbezug
Schutz	Verstärkter Rammenschutz vorn Beheizte Griffe Schutzbleche

GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. "™" und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. *Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

