

# can-am

## MAVERICK X rc TURBO RR

2022

### HIGHLIGHTS

|   |  |
|---|--|
| <b>KÄMPFERISCH</b>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Die charakteristischen Merkmale der Marke Can-Am mit dem Design der nächsten Generation</li> <li>Niedrige Sitzposition</li> <li>Ergo Lock Cockpit mit in vier Richtungen verstellbaren Sitzen</li> </ul>  |
| <b>LEISTUNGSSTARK</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rotax® ACE 200 PS-Motor mit Turbolader und Zwischenkühler</li> <li>Ausgereifte Aerodynamik</li> <li>QRS-X Getriebe</li> </ul>   |
| <b>PRÄZISE</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>TTX-Aufhängung mit in diesem Segment führendem Federweg</li> <li>Ultra-effizientes und leichtes Chassis</li> <li>Äußerst agiles Handling</li> </ul>   |
| <b>PLATTFORM-MERKMALE</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Breite 184,7 cm</li> <li>Radstand 259,1 cm</li> <li>Bodenfreiheit 40,6 cm</li> <li>Dynamische Servolenkung (DPS™) für hohe Drehmomente</li> <li>Federweg bis zu 61 cm</li> <li>Zughaken hinten</li> </ul>   |
| <b>SPEZIELL FÜR DAS X rc TURBO RR PAKET</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Riemenüberwachungssystem</li> <li>850 W-Magnetzündler</li> <li>200 PS Turbo RR Motor</li> <li>Smart-Lok™ Frontdifferenzial</li> <li>FOX† 3.0 PODIUM RC2† Stoßdämpfer mit Bypass</li> <li>15" (38,1 cm) Aluminium-BeadLock-Felgen</li> <li>32" (81,3 cm) Maxxis Liberty† Reifen</li> <li>Rammschutz, Halbtüren, Aluminiumdach, Rahmenverstärkung</li> <li>Zughaken vorne</li> <li>Unterbodenschutz aus PE-HMW unter dem Differenzial und dem Rammschutz</li> <li>Querlenker oben und unten aus PE-HMW</li> <li>Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW</li> <li>Seilwinde (2.041 kg Zugkraft) mit Synthetikseil</li> <li>Vierpunkt-Gurt mit Schulterpolstern</li> <li>Grafikelemente/Sitze des X-Paketes</li> <li>7,6" (19,3 cm) breite Digitalanzeige mit Bedienfeld</li> <li>Hupe, Summer, Verdampfersystem</li> <li>Can-Am LED-Schriftzug</li> <li>Lackierung</li> </ul> |



Chalk Gray & Magma Red

|                |   |
|----------------|---|
| Bremsen hinten | Doppelte Scheibenbremsen (248 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
|----------------|---|

### ABMESSUNGEN / LASTEN

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Geschätztes Trockengewicht | 836 kg   |
| Fahrgestell / Käfig        | Dualphasenstahl DP 980   |
| L x B x H                  | 341,6 x 184,9 x 174 cm (134,5 x 72,8 x 68,5 Zoll)                                    |
| Radstand                   | 259,1 cm (102 Zoll)  |
| Bodenfreiheit              | 40,6 cm (16 Zoll)  |
| Trägerkapazität            | 91 kg mit LinQ™ Schnellbefestigung   |
| Stauraum                   | Gesamt: 9,4 l<br>Handschuhfach: 6,2 l<br>Mittelkonsole: 2,8 l<br>Becherhalter: 0,4 l |
| Tankgröße                  | 40 l   |

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Anzeige               | 19,3 cm (7,6 Zoll) breite Digitalanzeige mit Tastenfeld: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi SPORT / ECO, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperrenanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur, Servolenkungsstufe (DPS) |
| Geräteausstattung     | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Mittelkonsole   |
| Magnetzündler         | 850 W  |
| Diebstahlschutzsystem | RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System) mit Start/Stopp-Knopf  |
| Beleuchtung           | LED-Scheinwerfer und Heckleuchten mit unverwechselbarer Can-Am LED-Optik   |
| Winde                 | 2.041-kg-Winde mit Synthetikseil   |
| Schutz                | Rammschutz vorne<br>Halbtüren<br>Aluminiumdach<br>Rahmenverstärkung<br>4-Punktgurt mit Schulterpolster<br>Schwellerschutzrohre aus PE-UHMW<br>Unterbodenschutz aus PE-HMW:<br>Heavy Duty-Ausstattung mit Differential / Unterbodenschutz / Querlenker vorn und hinten<br>Zughaken hinten   |

### GEWÄHRLEISTUNG

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Werksgarantie | BRP 2-Jahres-Garantie |
|---------------|-----------------------|

\*200 PS basierend auf US-amerikanischer EPA-Zertifizierung für das MJ22 oder 195 PS basierend auf europäischer NRMM-Zertifizierung für das MJ21, die Zertifizierung für das MJ22 steht noch aus.

### MOTOR

|                  |   |
|------------------|---|
| Motortyp         | 200 PS*, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 900 ccm Dreizylindermotor mit Turbolader, flüssigkeitsgekühlt mit integriertem Zwischenkühler und Hochleistungs-Luftfilter   |
| Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)   |
| Getriebe         | PDrive Primär- und Quick Response System X (QRS-X) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P   |
| Antriebsstrang   | Sperrbares Frontdifferential mit exklusiver Smart-Lok*-Technologie. Traktionssystem mit 4 Betriebsarten: 2WD / 4WD mit Differentialsperre vorn / 4WD ROCK / 4WD TRAIL<br>*Smart-Lok wurde in Zusammenarbeit mit TEAM Industries entwickelt, einem Marktführer bei Antriebssträngen.<br><br>Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS™) mit hohem Drehmoment |

### AUFHÄNGUNG

|                     |   |
|---------------------|---|
| Vorderradaufhängung | Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator / 55,9 cm Federweg / durch den Trophy Truck inspirierte Längslenker                             |
| Vordere Stoßdämpfer | FOX† 2.5 PODIUM RC2† Huckepack-Stoßdämpfer mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung und Zugstufenverstellung                            |
| Hinterradaufhängung | 4-Lenker-TTX-Aufhängung (Torsional Trailing A-Arms X) mit Querstabilisator und bogenförmigen Unterlenkerbolzen / 61 cm (24 Zoll) Federweg |
| Hintere Stoßdämpfer | FOX† 3.0 PODIUM RC2† mit externem Ausgleichsbehälter mit Bypass, Doppelgeschwindigkeitsdämpfung und Zugstufenverstellung                  |

### REIFEN / FELGEN

|              |   |
|--------------|---|
| Vorderreifen | Maxxis Liberty† 81,3 x 25,4 x 38,1 cm (32 x 10 x 15 Zoll) |
| Hinterreifen | Maxxis Liberty† 81,3 x 25,4 x 38,1 cm (32 x 10 x 15 Zoll) |
| Felgen       | 38,1 cm (15 Zoll) Beadlock-Aluminiumgussfelgen            |

### BREMSEN

|              |   |
|--------------|---|
| Bremsen vorn | Doppelte Scheibenbremsen (262 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsätteln |
|--------------|---|

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten.™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. †Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm³ dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

