

### HIGHLIGHTS

<b>ROBUST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotax®-Hochleistungsmotor</li> <li>• Leichtgängiges, haltbares und gut ansprechendes Getriebe</li> <li>• Charakteristische Can-Am-Merkmale mit ausgeprägter Identität</li> </ul>
<b>KRAFTVOLL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verlässliche Sicherheit beim Fahren</li> <li>• Sinnvolle Funktionen und Flexibilität</li> <li>• Einfaches Handling, viele Fähigkeiten</li> </ul>
<b>CLEVER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhöhter Komfort und intuitives Cockpit mit optimierter Sicht</li> <li>• Multifunktionstransportbox mit stabiler Heckklappe und intelligenten Aufbewahrungslösungen</li> <li>• 1 Jahr wartungsfrei und einfacher Zugang zu wichtigen Wartungskomponenten</li> </ul>
<b>PLATTFORM-MERKMALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 211,5 cm Radstand</li> <li>• 33 cm Bodenfreiheit</li> <li>• Dynamische Servolenkung (DPS™)</li> <li>• ECOTM / ECOTM Aus / Arbeitsmodi</li> <li>• 1136 kg Anhängelast</li> <li>• Multifunktions-Transportbox</li> <li>• 27" (68,6 cm) Maxxis Bighorn 2.0† Reifen</li> <li>• Hinterraddifferenzial mit Turf-Modus</li> <li>• 4,5" (11,4 cm) Digitalanzeige</li> </ul>

<b>SPEZIELL FÜR DAS TRAXTER XT HD10 PAKET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breite von 162,5 cm mit gebogenem Dreieckslenker</li> <li>• Automatisch sperrendes Visco-Lok† QE Frontdifferenzial</li> <li>• 14" (35,6 cm) Aluminiumgussfelgen</li> <li>• VERSA-PRO Polster-Sitzbank mit verstärktem XT-Sitzbezug und verstellbarer Fahrersitz</li> <li>• Durchgehender Unterbodenschutz aus PE-HMW</li> <li>• Seilwinde, 2.041 kg Zugkraft, mit Rollenseilführung</li> <li>• XT-Rammschutz vorne</li> <li>• Hartschalendach</li> <li>• Bremshaltemechanismus</li> <li>• Hupe mit Carling Schaltwippe</li> <li>• Seitenspiegel links und rechts</li> </ul>
---	--

<b>MOTOR</b>	
Typ	Rotax® 976 cm <sup>3</sup> V-Twin, 60 kW (82 PS) / 93 Nm, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	PRO-TORQ-Getriebe mit Quick Response System (QRS), Lüftung mit starkem Luftstrom und elektronischem Antriebsriemenschutz Kriechgang / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Geländemodus / Zweirad-/Vierradtrieb mit Visco-Lok† QE-Differentialsperre vorn
Fahrassistenzsystem	Elektronische Bergabfahrhilfe Modi ECO™ / ECO™ Aus / Work
Servolenkung	Dynamische Servolenkung (DPS)

<b>AUFHÄNGUNG</b>	
Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer
Hinterradaufhängung	Gebogener TTA mit externem Querstabilisator / 27,9 cm (11 Zoll) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Doppelrohr-Gasdruck-Stoßdämpfer

<b>REIFEN / FELGEN</b>	
Vorderreifen	Maxxis Bighorn 2.0† – 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 Zoll)
Hinterreifen	Maxxis Bighorn 2.0† – 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 Zoll)
Räder	35,6 cm (14 Zoll)-Aluminiumgussfelgen

<b>BREMSEN</b>	
Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremsstäben
Bremsen hinten	Doppelte Scheibenbremsen (220 mm) mit hydraulischen Einzelkolbenbremsstäben
	Bremshaltemechanismus



Hyper Silver

### ABMESSUNGEN / LASTEN

Käfig	Profiliertes Überrollkäfig ROPS-geprüft
Geschätztes Trockengewicht*	726 kg
L x B x H	319,4 x 162,5 x 203,2 cm (125,7 x 64 x 80 Zoll)
Radstand	211,5 cm (83 Zoll)
Bodenfreiheit	33 cm (13 Zoll)
Abmessungen der Transportbox	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12)
Kapazität der Transportbox	454 kg
Kippbare Ladefläche mit Motorantrieb	N. v.
Heckklappentragfähigkeit	113,4 kg
Stauraum	Gesamt: 61,3 l Unter dem Armaturenbrett: 22,8 l Herausnehmbare wasserdichte Box unter dem Beifahrersitz: 21 l Armaturenbrett: 7,7 l Wasserabweisendes herausnehmbares Werkzeugfach 6,3 l Armstützen und Becherhalter: 3,5 l
Anhängelast	1.136 kg
Nutzlast	680 kg
Tankgröße	40 l
Zulässige Personenzahl	3

### AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	11,4 cm (4,5 Zoll) breite Digitalanzeige: Tachometer, Drehzahl, Kilometerzähler, Tageskilometerzähler, Stundenzähler, Kraftstoffanzeige, Ganganzeige, Modi ECO / ECO Aus / Work, Sicherheitsgurt- und 4 x 4-Anzeige, Differentialsperreanzeige vorn und hinten, Diagnosezentrum, Uhr, Batteriespannung, Motortemperatur
Batterie	12 V (30 Ah)
Magnetzündler	650 W
Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole (10 A) und zwei USB-Anschlüsse im Staufach des Armaturenbretts (10 A)
Beleuchtung	140 W aus vier 35-W-Scheinwerfern für eine gute Sicht sowie LED-Rückleuchten
Winde	2.041-kg-Winde mit Rollenseilführung
Sitz	VERSA-PRO-Sitzbank mit Vollpolstersitzen für zusätzlichen seitlichen Halt, hochklappbaren Beifahrersitzen, verstellbarem Fahrersitz, Haken auf der Unterseite, verstärktem XT-Sitzbezug und geformter Sitzbank zum leichteren Ein- und Aussteigen
Lenkrad	Höhenverstellbare Lenkung
Schutz	XT-Rammschutz vorn Durchgehende Schutzplatte aus PE-HMW Festes Dach
Anhängerkupplung	5-cm-Anhängervorrichtung

### GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

©2021 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Alle Rechte vorbehalten. "™" und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. \*Trockengewicht des abgebildeten Basismodells. "Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer. Ihr Händler informiert Sie über rechtliche Rahmenbedingungen in anderen Ländern. Um jederzeit höchste Produktqualität und Technologie auf dem neuesten Stand bereitstellen zu können, behält sich BRP das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Fahren Sie verantwortungsvoll. BRP empfiehlt allen SSV-Fahrern dringend den Besuch eines entsprechenden Fahrkurses. Informationen zu Sicherheit und Fahrtrainings erhalten Sie von Ihrem Händler. Das Führen eines SSV-Fahrzeugs kann gefährlich sein. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Bedenken Sie, dass das Fahren unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss nicht zulässig ist. Fahren Sie keine Stunts. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeit und fahren Sie auf schwierigem Gelände vorsichtig. ATVs mit Motorgrößen von mehr als 90 cm<sup>3</sup> dürfen nur von Personen gefahren werden, die älter als 16 Jahre sind. Nehmen Sie niemals Beifahrer auf einem ATV mit, das nicht ausdrücklich dafür bestimmt ist. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet.

