MY23 OUTLANDER 450



Tundra Green

	N	10	Т	0	R
7	_				

Тур	28 kW (38 PS) Rotax Einzylinder, flüssigkeitsgekühlt, 427 cm³
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierradantrieb mit Visco-Lok Differentialsperre vorn
Servolenkung	N. v.

AUFHÄNGUNG

AUFHANGUNG	
Vorderradaufhängung	Doppeldreieckslenker 22,9 cm (22,9 Zoll) Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Öldruck
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung 22,4 cm (8,8 ZoII) Federweg
Hintere Stoßdämpfer	Öldruck

REIFEN / FELGEN

Vorderreifen	Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 Zoll)
Hinterreifen	Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 Zoll)
Felgen	12" (30,5 cm) Stahl

BREMSEN

Bremsen vorn	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Bremsen hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremssattel

ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	318 kg
LxBxH	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 ZoII)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	26,7 cm (10,5 Zoll)
Sitzhöhe	85,8 cm (33,8 Zoll)
Trägerkapazität	Vorne: 54,4 kg / hinten: 109 kg
Stauraum	10,9
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeinstrument	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	RF Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.™ – Digitally Encoded Security System)
Beleuchtung	70 W-Scheinwerfer
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Sitz	Standard
Lenker	Standard
Schutz	N. v.

GEWARREISTONG	
Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie



