

# MY24 RENEGADE X MR 1000R



Hyper Silver & Legion Red

## MOTOR

Motorotyp	91 PS, Rotax® 976 ccm V2, mit Schnorchel, flüssigkeitsgekühlt
Kraftstoffzufuhr	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT Besonders kleiner L / H / N / R / P
Antriebsstrang	Wählbarer Zweirad-/Vierrad-/Lock-Vierradantrieb mit Visco-4Lok Differential vorn
Fahrassistenz	Modi Arbeit / Standard / Sport Intelligente Motorbremse (iEB™)
Servolenkung	Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)

## AUFHÄNGUNG

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator vorne
Vordere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Hinterradaufhängung	TTI-Einzelradaufhängung
Hintere Stoßdämpfer	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

## REIFEN / FELGEN

Vorder- und Hinterreifen	ITP Cryptid 76,6 x 22,9/22,9 x 35,6 cm (30 x 9/9 x 14 Zoll)
Felgen	14" (35,6 cm) Aluminiumguss-BeadLock

## BREMSEN

Vorne	Doppelte Scheibenbremsen (214 mm) mit hydraulischen Doppelkolbenbremszätteln
Hinten	Einfache Scheibenbremse (214 mm) mit hydraulischem Doppelkolbenbremszattel

## HIGHLIGHTS

- Rotax® V2-Motor mit Schnorchel und versetztem CVT-Einlass und -Auslass
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit besonders niedrig untersetztem L-Gang
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- Visco-4Lok-Frontdifferential
- FOX† 1.5 PODIUM† QS3-Stoßdämpfer
- 35,6 cm Beadlock-Aluminiumgussfelgen
- 76,6 cm ITP Cryptid† Reifen
- Seilwinde mit 1.588 kg Zugkraft
- Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz
- Verstärkter Rammschutz vorne und hinten
- Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
- Farbgebung, Grafikelemente und Sitzbezug des X-Pakets

## ABMESSUNGEN / LASTEN

Geschätztes Trockengewicht	440 kg
L x B x H	224 x 127 x 131 cm (83 x 50 x 56 Zoll)
Radstand	129,5 cm (51 Zoll)
Bodenfreiheit	31,8 cm (12,5 Zoll)
Sitzhöhe	93,3 cm (36,75 Zoll)
Trägerkapazität	Hinten: 16 kg
Stauraum	N. v.
Anhängelast	590 kg
Tankgröße	20,5 l

## AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeigeelement	4,5 Zoll Digitalanzeige
Instrumente	Gleichstrom-Steckdose, 15 A-Anschluss
Zündung	digital kodiertes Hochfrequenz (RF)-Sicherheitssystem (D.E.S.S.™) mit Kabel
Beleuchtung	LED-Scheinwerfer
Winde	1.588-kg-Winde
Sitz	Standard
Lenker	Aluminiumlenker mit verjüngtem Profil inklusive Haltegriff und Full-Wrap-Handschutz
Schutz	Rammschutz vorne und hinten Kotflügelverbreiterungen Vorderer und mittlerer Aluminium-Unterbodenschutz

## GEWÄHRLEISTUNG

Werksgarantie	BRP 2-Jahres-Garantie
---------------	-----------------------

**can-am**



FORDEN SIE  
EIN ANGEBOT AN



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken von BRP oder seinen Tochtergesellschaften. \*Das Trockengewicht des Basismodells ist angegeben. †Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Merkmale, Modelle oder Ausstattungen einzustellen oder zu ändern, ohne dass dadurch irgendwelche Verpflichtungen entstehen. Fahren Sie verantwortungsbewusst. BRP empfiehlt allen ATV-Fahrern dringend, einen Trainingskurs zu absolvieren. Informationen zu Sicherheit und Training erhalten Sie bei Ihrem Händler. Der Betrieb von ATVs kann gefährlich sein. Zu Ihrer Sicherheit: Fahrer und Befahrer sollten einen Helm, Augenschutz und andere Schutzkleidung tragen. Fahren und Alkohol/Drogen vertragen sich nicht. Machen Sie niemals Stuntfahrten. Vermeiden Sie überhöhte Geschwindigkeiten und seien Sie auf schwierigem Terrain besonders vorsichtig. ATVs mit einem Motor von mehr als 90 ccm werden erst ab einem Alter von 16 Jahren empfohlen. Nehmen Sie niemals Passagiere auf einem ATV mit, das nicht speziell für diese Verwendung vorgesehen ist. Einige der abgebildeten Modelle können Sonderausstattungen enthalten.