

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Distintas opciones de motor Rotax®
- Caja de cambios variable continua (CVT) con motor de frenado
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok
- Capacidad de remolque de 1300 lb (590 kg)
- Capacidad de combustible de 5,4 gal (20,5 L)
- 25 pulgadas (63,5 cm) Neumáticos Carlisle Trail Wolf
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes de acero con sistema LinQ con colocación rápida de accesorios y capacidad combinada de 360 lb (163,3 kg)
- Compartimento trasero estanco de 2,9 gal (10,9 L)



Verde Tundra

MOTOR	450
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV de potencia y 427 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
Dirección asistida	N/A

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 8,8 pulgadas (22,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 pulgadas (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 pulgadas (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero de 12 pulgadas (30,5 cm)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	678 lb (308 kg)
L x An x Al	83 x 46 x 49 pulgadas (211 x 116,8 x 124 cm)
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	10,5 pulgadas (26,7 cm)
Altura del asiento	33,8 pulgadas (85,8 cm)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 120 lb (54,4 kg)/ Trasero: 240 lb (109 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 2,9 gal (10,9 L)
Capacidad de remolque	1300 lb (590 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luz delantera de 70 W con doble proyector de 35 W/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante
Asiento	Estándar
Protección	N/A

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------