

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Distintas opciones de motor Rotax®
- Caja de cambios variable continua (CVT) con motor de frenado
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Capacidad de combustible de 5,4 gal (20,5 L)
- Capacidad de remolque de 1300 lb (590 kg)
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Magneto de 500 W
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes de acero con sistema LinQ con colocación rápida de accesorios y capacidad combinada de 360 libras (163,3 kg)
- Compartimento trasero estanco de 2,9 gal (10,9 L)



■ Gris granito

MOTORES	450	570
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV de potencia y 427 cc, refrigeración líquida	Motor V2 Rotax, 48 CV de potencia, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)	
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar	
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción de frenos (BTC)	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h	

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 8,8 pulgadas (22,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

### NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 pulgadas (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 pulgadas (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulgadas 30,5 cm

### FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	715 lb (324 kg)	741 lb (336 kg)
L x An x Al	91 x 46 x 52,5 in (231 x 116,8 x 133 cm)	
Distancia entre ejes	59 pulgadas (149,9 cm)	
Altura del chasis al suelo	10,5 pulgadas (26,7 cm)	
Altura del asiento	33,8 pulgadas (85,8 cm)	
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 120 lb (54,4 kg) / Trasero: 240 lb (109 kg)	
Capacidad de almacenaje	Trasero: 2,9 gal (10,9 L)	
Capacidad de remolque	750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos	
Depósito	5,4 gal (20,5 L)	

### PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Iluminación	Luz delantera de 70 W con doble proyector de 35 W/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina
Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Protección	N/A

### GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------