

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor V2 Rotax®
- Caja de cambios variable continua (CVT) con motor de frenado
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Cabrestante para 3500 lb (1588 kg)
- Parachoques delantero y trasero de alta resistencia
- Plásticos pintados con apariencia de alta gama
- Llantas de aluminio moldeado de 12 pulgadas (30,5 cm)
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Cubremanos
- Portaequipajes de acero con sistema LinQ con colocación rápida de accesorios y capacidad combinada de 360 lb (163,3 kg)
- Compartimento trasero estanco de 2,9 gal (10,9 L)
- Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante
- Empuñaduras multiposición para pasajeros
- Reposapiés elevados
- Sistema de Seguridad con Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)



■ Gris acero y Azul octano

MOTOR	570
Tipo	Motor V2 Rotax, 48 CV de potencia, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción de frenos (BTC)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 8,8 pulgadas (22,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 pulgadas (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 pulgadas (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulgadas (30,5 cm)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	741 lb (336 kg)
L x An x Al	91 x 46 x 52,5 in (231 x 116,8 x 133 cm)
Distancia entre ejes	59 pulgadas (149,9 cm)
Altura del chasis al suelo	10,5 pulgadas (26,7 cm)
Altura del asiento	33,8 pulgadas (85,8 cm)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 120 lb (54,4 kg) / Trasero: 240 lb (109 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 2,9 gal (10,9 L)
Capacidad de remolque	750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Iluminación	Luz delantera de 70 W con doble proyector de 35 W/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina
Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Cubremanos para manillar

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ™, * y el logo de BRP son marcas registradas de Recreational Products Inc o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. * Se muestra el peso en seco del modelo básico. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrives GmbH. †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Para otras jurisdicciones, consulte con su concesionario. Debido a nuestro constante compromiso con la calidad e innovación del producto, BRP se reserva el derecho, en cualquier momento, de discontinuar o cambiar las especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipos sin incurrir en ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. Para recibir información sobre seguridad y formación consulte con su concesionario. Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder agarrarse a las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional.