

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor V2 Rotax®
- Suspensión delantera de doble trapecio arqueada con barra estabilizadora delantera
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Caja de cambios variable continua (CVT) con marcha L ultralenta
- Dirección asistida dinámica (DPS™) de triple modo
- Cabrestante para 3500 lb (1588 kg)
- Llantas de aluminio moldeado de 12 pulgadas (30,5 cm)
- Neumáticos radiales Carlisle† ACT HD de 6 capas y 26 pulgadas (66 cm)
- Funda del asiento reforzada
- Entradas de aire reubicadas
- Mayor altura del chasis al suelo
- Sistema de Seguridad con Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
- Portaequipajes multiusos de alta resistencia con sistema LinQ™ con colocación rápida de accesorios
- Compartimento trasero estanco de 21,4 L de capacidad
- Sistema de ergonomía dinámica para el acompañante
- Empuñaduras multiposición para pasajeros
- Reposapiés elevados
- Empuñaduras calefactadas
- Guardabarros
- Parachoques delantero de alta resistencia



- Verde Tundra/570
- Verde boreal/650/1000

MOTORES	570	650	1000
Tipo	Motor V2 Rotax, 48 CV de potencia, refrigeración líquida	Motor V2 Rotax de 59 CV de potencia y 649,6 cc, con refrigeración líquida	Motor V2 Rotax, 80 CV de potencia, 976 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)		
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar		
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE		
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo		
Categoría de velocidad	Hasta 60 km/h		

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio arqueado con barra estabilizadora delantera 9,2 pulgadas (23,3 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 9,9 pulgadas (25,1 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 pulgadas (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 pulgadas (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulgadas (30,5 cm)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	827 lb (375 kg)	827 lb (375 kg)	900 lb (408 kg)
L x An x Al	94 x 48 x 53 pulgadas (238,8 x 121,9 x 135 cm)		
Distancia entre ejes	59 pulgadas (149,9 cm)		
Altura del chasis al suelo	12 pulgadas (30,5 cm)		
Altura del asiento	34,5 pulgadas (87,7 cm)		
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 100 lb (45 kg)/ Trasero: 200 lb (90 kg)		
Capacidad de almacenaje	Trasero: 5,7 gal (21,4 L)		
Capacidad de remolque	750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos		
Depósito	5,4 gal (20,5 L)		

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Iluminación	230 W frontales en dos faros de 60 W y reflectores dobles de 55 W para luz trasera y freno
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina
Asiento	Funda del asiento reforzada
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia Empuñaduras calefactadas Guardabarros

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------