

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor V2 Rotax®
- Suspensión delantera de doble trapecio arqueada con barra estabilizadora delantera
- 28 pulgadas (71,1 cm) Neumáticos ITP Mega Mayhem†
- Llantas de aluminio moldeado de 12 pulgadas (30,5 cm)
- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
- Radiador reubicado
- Parachoques delantero de alta resistencia
- Reposapiés para conducción por el barro
- Bastidor de tecnología tubular envolvente (SST) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI)
- Magneto de 625 W
- Colores, funda de asiento y gráfica del pack X
- Guardabarros



■ Gris granito, Negro, Verde menta

MOTOR

650

Tipo	Motor V2 Rotax de 59 CV de potencia, 649,6 cc, con esnórquel, refrigeración líquida y radiador reubicado
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP† Mega Mayhem 28 x 8 x 12 pulgadas (71,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	ITP† Mega Mayhem 28 x 10 x 12 pulgadas (71,1 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulgadas (35,6 cm)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón
Traseros	Freno de disco ventilado sencillo de 214 mm con pinza hidráulica de doble pistón

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	874 lb (396 kg)
L x An x Al	88 x 48,5 x 50,5 pulgadas (224 x 123 x 128 cm)
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	11,75 pulgadas (29,9 cm)
Altura del asiento	35,25 pulgadas (89,5 cm)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 5,7 gal (21,4 L)
Capacidad de remolque	1650 lb (750 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	230 W frontales en dos faros de 60 W y reflectores dobles de 55 W para luz trasera y freno
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia Reposapiés para conducción en barro Guardabarros

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados.™ y el logo de BRP son marcas registradas de Recreational Products Inc o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. * Se muestra el peso en seco del modelo básico. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Para otras jurisdicciones, consulte con su concesionario. Debido a nuestro constante compromiso con la calidad e innovación del producto, BRP se reserva el derecho, en cualquier momento, de descontinuar o cambiar las especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipos sin incurrir en ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. Para recibir información sobre seguridad y formación consulte con su concesionario. Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder agarrarse a las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional.

A BRP BRAND

