

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

	HD8
<b>RESISTENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor Rotax® de alta resistencia</li> <li>• Caja de cambios suave, duradera y sensible</li> <li>• Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad</li> </ul>
<b>CAPAZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabaja o viaja con confianza</li> <li>• Funciones prácticas y versátiles</li> <li>• Prestaciones y manejo fáciles</li> </ul>
<b>INTELIGENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort avanzado y cabina intuitiva con visibilidad optimizada</li> <li>• Caja de carga multifunción con portón trasero resistente y almacenaje inteligente</li> <li>• 1 año sin mantenimiento y fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento</li> </ul>
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 62 pulgadas (157,5 cm) de ancho</li> <li>• Distancia entre ejes de 83 pulgadas (210,8 cm)</li> <li>• Altura del chasis al suelo de 11 pulgadas (28 cm)</li> <li>• Capacidad de remolque de 2500 lb (1134 kg)</li> <li>• Caja de carga multifunción</li> <li>• 27 pulgadas (68,6 cm) Maxxis† Bighorn 2.0</li> <li>• Diferencial trasero con modo césped</li> <li>• Banco VERSA-PRO</li> <li>• Protector de chasis central de HMWPE</li> <li>• Modos ECO™/ECO™ Apagado/Trabajo</li> <li>• Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm)</li> </ul>

<b>ESPECIFICACIONES DEL PAQUETE TRAXTER DPS HD8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección asistida dinámica (DPS)</li> <li>• Diferencial delantero Visco-lok QE</li> <li>• Llantas de aluminio moldeado de 14 pulgadas (35,6 cm)</li> <li>• Bocina</li> <li>• Retrovisores laterales izquierdo y derecho</li> </ul>
---	--

MOTOR	HD8
Tipo	Motor V2 Rotax® de 50 CV de potencia, 68 Julios, 799,9 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios	Caja de cambios PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Ultralenta/Alta/Punto muerto/Marcha atrás/Estacionamiento
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con modo césped con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™/ECO™ Apagado/Trabajo
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio/10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa y 10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0† 27 x 9 x 14 pulgadas (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0† 27 x 11 x 14 pulgadas (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 14 pulgadas (35,6 cm)

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de pistón sencillo



Verde

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

Jaula	Jaula perfilada. Certificado por ROPS
Peso en seco estimado*	1521,2 lb (690 kg)
L x An x Al	121 x 62 x 76 pulgadas (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Distancia entre ejes	83 pulgadas (211,5 cm)
Altura del chasis al suelo	11 pulgadas (28 cm)
Dimensiones de la caja de carga	38 x 54,5 x 12 pulgadas (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Capacidad de la caja de carga	1000 lb (454 kg)
Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	250 lb (113,4 kg)
Capacidad de almacenaje	Total: 10,4 gal (39,5 L) Bajo el salpicadero: 6 gal (22,8 L) Salpicadero: 1,8 gal (6,9 L) Caja de herramientas extraíble y estanca: 1,7 gal (6,3 L) Reposabrazos y sujetavazos: 0,9 gal (3,5 L)
Capacidad de remolque	2500 lb (1134 kg)
Capacidad de carga	1500 lb (680 kg)
Depósito	10,6 gal (40 L)
Plazas	3

### PRESTACIONES

Manómetro	Amplia pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de viaje y horas, combustible, posición de las marchas, modos ECO/ECO Apagado/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador de la selección de 4x4, indicadores de diferencial delantero y trasero, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor
Batería	12 V (18 amp/h)
Magneto	650 W
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Iluminación	Potencia de iluminación de 140 W en cuatro reflectores de 35 W que garantiza una amplia visibilidad y luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Banco VERSA-PRO con asientos plegables de pasajeros, ganchos en la parte inferior y banco rebajado para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero integrado de acero Protector de chasis central de HMWPE
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm

### GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------