

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RESISTENTE	<ul style="list-style-type: none"> Motor Rotax® de alta resistencia Caja de cambios suave, duradera y sensible Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad
CAPAZ	<ul style="list-style-type: none"> Trabaja o viaja con confianza Funciones prácticas y versátiles Prestaciones y manejo fáciles
INTELIGENTE	<ul style="list-style-type: none"> Confort avanzado y cabina intuitiva con visibilidad optimizada Caja de carga multifunción con portón trasero resistente y almacenaje inteligente 1 año sin mantenimiento y fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> 62 pulgadas (157,5 cm) de ancho Capacidad de remolque de 1500 lb (680,4 kg) Caja de carga multifunción Llantas de aluminio de 12 pulgadas (30,5 cm) con 25 pulgadas (63,5 cm) Neumáticos Maxxis† Banco VERSA-PRO Protector de chasis central de HMWPE Modos ECO™/ECO Apagado/Trabajo Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) Mecanismo de sujeción de frenada Bocina, intermitentes y luces de posición, retrovisores laterales, soporte para placa de matrícula, parachoques delantero metálico con enganche



Verde

MOTOR		HD5
Tipo		Motor monocilíndrico de 38 CV de potencia, 427 cc, refrigeración líquida, catalizador
Sistema de suministro de combustible		Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Caja de cambios		Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Grupo motopropulsor		Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
Asistencia a la conducción		Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™/ECO Apagado/Trabajo Mecanismo de sujeción de frenos
Dirección asistida		N/A
SUSPENSIONES		
Suspensión delantera		Doble trapecio/10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros		Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera		TTA con barra estabilizadora externa y 10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros		Amortiguadores de gas de doble tubo
NEUMÁTICOS/LLANTAS		
Neumáticos delanteros		Maxxis M923J† de 25 x 8 x 30,5 cm (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros		Maxxis M924J† de 25 x 10 x 30,5 cm (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas		Acero de 12 pulgadas (30,5 cm)
FRENOS		
Delanteros		Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de doble pistón
Traseros		Discos de freno ventilados de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
		Mecanismo de bloqueo de los frenos

DIMENSIONES/CAPACIDADES		HD5
Jaula		Jaula perfilada. Certificado por ROPS
Peso en seco estimado*		1307,3 lb (593 kg)
L x An x Al		121 x 62 x 76 pulgadas (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Distancia entre ejes		83 pulgadas (211,5 cm)
Altura del chasis al suelo		10,5 pulgadas (26,7 cm)
Dimensiones de la caja de carga		38 x 54,5 x 12 pulgadas (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Capacidad de la caja de carga		600 lb (272,2 kg)
Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga		N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera		250 lb (113,4 kg)
Capacidad de almacenaje		Total: 3,1 gal (11,7 L) Bajo el salpicadero (bolsillo incluido): 0,4 gal (1,3 L) Salpicadero: 1,8 gal (6,9 L) Reposabrazos y sujetavasos: 0,9 gal (3,5 L)
Capacidad de remolque		1500 lb (680 kg)
Capacidad de carga		1200 lb (544 kg)
Depósito		10,6 gal (40 L)
Plazas		3
PRESTACIONES		
Manómetro		Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de viaje y horas, combustible, posición de las marchas, modos ECO/ECO Apagado/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador de la selección de 4x4, indicadores de diferencial delantero y trasero, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor
Batería		12 V (18 amp/h)
Magneto		500 W
Instrumentación		Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Iluminación		Potencia de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que garantiza una amplia visibilidad y luces traseras LED de alta gama
Cabrestan.		N/A
Asiento		Banco VERSA-PRO 60/40 con asientos de pasajero reclinables, asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior y banco rebajado para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante		Dirección con ajuste de inclinación
Protección		Parachoques delantero integrado de acero Protector de chasis central de HMWPE
Tipo de enganche		Receptor de enganche de 5 cm con gancho trasero y bola de remolque
GARANTÍA		
Garantía de fábrica		2 años de garantía limitada BRP

