

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Para mayores de 14 años
- Motor de 4 tiempos, 249,4 cc, refrigeración líquida
- Caja de cambios variable continua (CVT) completamente automática
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Amortiguadores delanteros y traseros con ajuste de precarga
- Encendido electrónico



Can-Am Red

MOTOR

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo | Motor de 4 tiempos monocilíndrico, 249,4 cc, refrigeración líquida |
| Sistema de suministro de combustible | Carburación |
| Caja de cambios | Transmisión variable continua (CVT), marcha adelante/punto muerto/marcha atrás |
| Grupo motopropulsor | Eje impulsado por cadena/macizo |
| Dirección asistida | N/A |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera | Doble trapecio con 5,5 pulgadas (14 cm) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Aceite |
| Suspensión trasera | Brazo basculante de 6,7 pulgadas (17 cm) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Aceite |

NEUMÁTICOS/LLANTAS

| | |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | Kenda 22 x 7 x 10 pulgadas (55,9 x 17,8 x 25,4 cm) |
| Neumáticos traseros | Kenda 20 x 11 x 9 pulgadas (50,8 x 27,9 x 22,9 cm) |
| Llantas | Delanteras: Acero plateado de 25,4 cm (10") / Trasero: Acero plateado de 22,9 cm (9") |

FRENOS

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Delanteros | Frenos hidráulicos de doble disco |
| Traseros | Freno hidráulico de disco individual |

DIMENSIONES/CAPACIDADES

| | |
|------------------------------|--|
| Peso en seco estimado* | 429 lb (195 kg) |
| L x An x Al | 72 x 40,5 x 43,5 pulgadas (183 x 103 x 110,5 cm) |
| Distancia entre ejes | 47 pulgadas (118,7 cm) |
| Altura del chasis al suelo | 10,2 pulgadas (26 cm) centro de ATV |
| Altura del asiento | 31,5 pulgadas (80 cm) |
| Capacidad del portaequipajes | N/A |
| Capacidad de almacenaje | N/A |
| Capacidad de remolque | N/A |
| Depósito | 3,3 gal (12,5 L) |

PRESTACIONES

| | |
|-------------------|--|
| Manómetro | Luz de punto muerto, marcha atrás aceite y temperatura |
| Instrumentación | N/A |
| Sistema antirrobo | N/A |
| Iluminación | 2 faros (35 W) con luz trasera y luz de freno |
| Cabrestante | N/A |
| Asiento | Estándar |
| Protección | N/A |

GARANTÍA

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |
|---------------------|---------------------------------|