

## ASPECTOS DESTACADOS

- Motor Rotax®
- CVT (transmisión variable continua) con freno motor
- Suspensión delantera de doble trapecio con barra estabilizadora
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático
- Capacidad de remolque de 590 kg
- Capacidad de combustible de 20,5 L (5,4 gal)
- Neumáticos Carlisle Trail Wolf de 63,5 cm (25")
- Chasis SST (Surrounding Spar Technology) de segunda generación (G2) con control de contacto geométrico
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes de acero con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™ y una capacidad de carga combinada de 163,3 kg
- Compartimento trasero resistente al agua de 10,9 L (2,9 gal)
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF



  Tundra Green

### MOTOR

Tipo	Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV de potencia y 427 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
Dirección asistida	N/A

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 8,8 pulgadas (22,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

### NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 pulgadas (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 pulgadas (63,5 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero de 30,5 cm (12")

### FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	678 lb (308 kg)
L x An x Al	83 x 46 x 49 pulgadas (211 x 116,8 x 124 cm)
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	10,5 pulgadas (26,7 cm)
Altura del asiento	33,8 pulgadas (85,8 cm)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 120 lb (54,4 kg)/Trasero: 240 lb (109 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 2,9 gal (10,9 L)
Capacidad de remolque	1300 lb (590 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

### PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luz delantera de 70 W con doble proyector de 35 W/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante
Asiento	Estándar
Protección	N/A

### GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

