

ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- CVT (transmisión variable continua) con freno motor
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Chasis SST (Surrounding Spar Technology) de segunda generación (G2) con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Diferencial Visco-Lok† QE en la parte delantera de bloqueo automático
- Llantas de aluminio de fundición de 35,6 cm (14")
- Parachoques delantero reforzado
- Iluminación de 230 vatios de los faros
- Alternador de 650 W
- Portaequipajes multifunción de alta resistencia con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™
- Compartimento trasero resistente al agua de 21,4 L (5,7 gal)
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
- Indicador digital multifunción



Granite Gray

MOTOR

Tipo de motor	Rotax® de 91 CV, 976 cc, dos cilindros en V, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio arqueado con barra estabilizadora delantera 9,2 pulgadas (23,3 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 9,9 pulgadas (25,1 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP† Terracross 26 x 8 x 14 pulgadas (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP† Terracross 26 x 10 x 14 pulgadas (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14")

FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	749 lb (341 kg)
L x An x Al	86 x 48 x 49,5 pulgadas (218,4 x 121,9 x 126 cm)
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	11 pulgadas (27,9 cm)
Altura del asiento	34,5 pulgadas (87,7 cm)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 100 lb (45 kg)/ Trasero: 200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 5,7 gal (21,4 L)
Capacidad de remolque	1650 lb (750 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	230 W frontales en dos faros de 60 W y reflectores dobles de 55 W para luz trasera y freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia, Guardabarros

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------