

ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- CVT (transmisión variable continua) con freno motor
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Chasis SST (Surrounding Spar Technology) de segunda generación (G2) con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Llantas de aluminio de fundición de 35,6 cm (14")
- Iluminación de 230 vatios de los faros
- Alternador de 650 W
- Portaequipajes multifunción de alta resistencia con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™
- Compartimento trasero resistente al agua de 21,4 L (5,7 gal)
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
- Indicador digital multifunción



Granite Gray

MOTOR

Tipo	Motor V2 Rotax, 80 CV de potencia, 976 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción de frenos (BTC)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio arqueado con barra estabilizadora delantera 9,2 pulgadas (23,3 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 9,9 pulgadas (25,1 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP† Terracross 26 x 8 x 14 pulgadas (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP† Terracross 26 x 10 x 14 pulgadas (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14")

FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	900 lb (408 kg)
L x An x Al	94 x 48 x 53 pulgadas (238,8 x 121,9 x 135 cm)
Distancia entre ejes	59 pulgadas (149,9 cm)
Altura del chasis al suelo	11 pulgadas (27,9 cm)
Altura del asiento	34,5 pulgadas (87,7 cm)
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 100 lb (45 kg)/ Trasero: 200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 5,7 gal (21,4 L)
Capacidad de remolque	750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	230 W frontales en dos faros de 60 W y reflectores dobles de 55 W para luz trasera y freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina
Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia, Guardabarros

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------