

## ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- CVT (transmisión variable continua) con freno motor
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Cabrestante de 1.588 kg de capacidad
- Parachoques reforzados delantero y trasero
- Plásticos pintados para una apariencia premium
- Llantas de aluminio de fundición de 30,5 cm (12")
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Manillar con cubremanos
- Portaequipajes de acero con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™ y una capacidad de carga combinada de 163,3 kg
- Compartimento trasero resistente al agua de 10,9 L (2,9 gal)
- Ergonomía que proporciona confort dinámico al pasajero
- Asideros de múltiple posición para el pasajero
- Reposapiés elevados
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF



Oxford Blue

### MOTOR

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Tipo                                 | Motor V2 Rotax, 48 CV de potencia, refrigeración líquida  |
| Sistema de suministro de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI)  |
| Caja de cambios                      | Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar |
| Grupo motopropulsor                  | Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción de frenos (BTC)  |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo  |
| Categoría de velocidad               | Más de 60 km/h  |

### SUSPENSIONES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera      | Doble trapecio con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido   |
| Amortiguadores delanteros | Aceite   |
| Suspensión trasera        | Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 8,8 pulgadas (22,4 cm) de recorrido |
| Amortiguadores traseros   | Aceite   |

### NEUMÁTICOS/LLANTAS

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | Carlisle Trail Wolf 25 x 8 x 12 pulgadas (63,5 x 20,3 x 30,5 cm)  |
| Neumáticos traseros   | Carlisle Trail Wolf 25 x 10 x 12 pulgadas (63,5 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Llantas               | Aluminio de fundición de 30,5 cm (12")                            |

### FRENOS

|                   |   |
|-------------------|---|
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Frenos traseros   | Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico  |

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Peso en seco estimado*       | 741 lb (336 kg)   |
| L x An x Al                  | 91 x 46 x 52,5 in (231 x 116,8 x 133 cm)                          |
| Distancia entre ejes         | 59 pulgadas (149,9 cm)  |
| Altura del chasis al suelo   | 10,5 pulgadas (26,7 cm)   |
| Altura del asiento           | 33,8 pulgadas (85,8 cm)   |
| Capacidad del portaequipajes | Delantero: 120 lb (54,4 kg) / Trasero: 240 lb (109 kg)            |
| Capacidad de almacenaje      | Trasero: 2,9 gal (10,9 L)   |
| Capacidad de remolque        | 750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos |
| Depósito                     | 5,4 gal (20,5 L)  |

### PRESTACIONES

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Manómetro                 | Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj |
| Instrumentación           | Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)   |
| Sistema antirrobo         | Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF   |
| Iluminación               | Luz delantera de 70 W con doble proyector de 35 W/luz de freno   |
| Cabrestante               | Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)   |
| Equipamiento de la gama T | Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina  |
| Asiento                   | Sistema de portaequipaje convertible (CRS)   |
| Protección                | Parachoques delantero y trasero de alta resistencia<br>Cubremanos para manillar  |

### GARANTÍA

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |
|---------------------|---------------------------------|

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados.™ \* y el logo de BRP son marcas registradas de Recreational Products Inc o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \* Se muestra el peso en seco del modelo básico. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Para otras jurisdicciones, consulte con su concesionario. Debido a nuestro constante compromiso con la calidad e innovación del producto, BRP se reserva el derecho, en cualquier momento, de descontinuar o cambiar las especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipos sin incurrir en ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. Para recibir información sobre seguridad y formación consulte su concesionario. Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder agarrarse a las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional.

A BRP BRAND

