

# can-am

## OUTLANDER MAX XT-P 1000R

2022

### ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM† X QS3
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- CVT (transmisión variable continua) con freno motor
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Cabrestante de 1.588 kg de capacidad
- Rines de aluminio de fundición de 35,6 cm (14")
- Neumáticos radiales ITP Terracross de 66 cm (26")
- Plásticos pintados para una apariencia premium
- Parachoques reforzados delantero y trasero
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos
- Indicador digital multifunción
- Sistema convertible de portaequipajes (CRS) con sistema LinQ™
- Ergonomía que proporciona confort dinámico al pasajero
- Asideros de múltiple posición para el pasajero
- Reposapiés elevados
- Diferencial delantero Visco-4LoK



Iron Gray, Black & Neo Yellow

### MOTOR

Tipo de motor	Rotax® de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Tren motriz	Modos de tracción seleccionables 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4LoK en la parte delantera
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio arqueado con barra estabilizadora delantera 9,2 pulgadas (23,3 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 9,9 pulgadas (25,1 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

### NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP† Terracross 26 x 8 x 14 pulgadas (66 x 20,3 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP† Terracross 26 x 10 x 14 pulgadas (66 x 25,4 x 35,6 cm)
Llantas	Rines de aluminio de fundición de 35,6 cm (14")

### FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	900 lb (408 kg)
L x An x Al	94 x 48 x 53 pulgadas (238,8 x 121,9 x 135 cm)
Distancia entre ejes	59 pulgadas (149,9 cm)
Altura del chasis al suelo	11 pulgadas (27,9 cm)
Altura del asiento	34,5 pulgadas (87,7 cm)
Capacidad del portaequipajes	Delantera: 100 lb (45 kg)/ Trasero: 200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 5,7 gal (21,4 L)
Capacidad de remolque	1650 lb (750 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

### PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	230 W frontales en dos faros de 60 W y reflectores dobles de 55 W para luz trasera y freno
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Asiento	Sistema de portaequipaje convertible (CRS)
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia Manillar cónico de aluminio con protectores envolventes Guardabarros

### GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

© 2021 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Todos los derechos reservados. ™, \* y el logo de BRP son marcas registradas de Recreational Products Inc o sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. \* Se muestra el peso en seco del modelo básico. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrívive GmbH. †Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Para otras jurisdicciones, consulte con su concesionario. Debido a nuestro constante compromiso con la calidad e innovación del producto, BRP se reserva el derecho, en cualquier momento, de discontinuar o cambiar las especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipos sin incurrir en ninguna obligación. Conduzca con responsabilidad. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de vehículos ATV realicen un curso de capacitación. Para recibir información sobre seguridad y formación consulte con su concesionario. Los ATV pueden ser peligrosos de manejar. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropa y otros accesorios protectores pertinentes. Recuerde siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Nunca realice acrobacias. Evite el exceso de velocidad y sea especialmente cuidadoso en terrenos accidentados. Se recomienda que los ATV con cilindradas superiores a 90 cc solo sean utilizados por personas mayores de 16 años. No lleve nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para tal uso. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y poder agarrarse a las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda correctamente apoyada en el respaldo. Algunos modelos aquí descritos pueden incluir equipamiento opcional.

