

### ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM†
- Control de aceleración inteligente (iTC™) con modos de conducción
- Neumáticos ITP Cryptid† de 76,6 cm (30")
- Llantas de aluminio de fundición de 35,6 cm (14")
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Diferencial delantero Visco-4Lok
- Radiador reubicado
- Cabrestante de 1.588 kg de capacidad
- Parachoques reforzados delantero y trasero
- Reposapiés especiales para conducción en barro
- Distancia entre ejes de 149,9 cm
- Indicador digital multifunción
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X
- Guardabarros



■ Liquid Titanium & Magma Red

### MOTOR

Tipo de motor	Rotax® de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, con diseño esnórquel, refrigeración líquida con radiador reubicado
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L extracorta, sistema de freno motor de serie
Tren motriz	Modos de tracción seleccionables 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM†
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM†

### NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 pulgadas (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 pulgadas (76,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14")

### FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	1014 lb (460 kg)
L x An x Al	97 x 50 x 51,5 pulgadas (246 x 127 x 131 cm)
Distancia entre ejes	59 pulgadas (149,9 cm)
Altura del chasis al suelo	13 pulgadas (33 cm)
Altura del asiento	36,75 pulgadas (93,3 cm)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 5,7 gal (21,4 L)
Capacidad de remolque	1650 lb (750 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

### PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	230 W frontales en dos faros de 60 W y reflectores dobles de 55 W para luz trasera y freno
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Reposapiés para conducción por el barro Guardabarros

### GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------