

ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax®
- Diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
- Suspensión delantera de doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
- Neumáticos ITP Mega Mayhem† de 71,1 cm (28")
- Llantas de aluminio de fundición de 30,5 cm (12")
- Cabrestante de 1.588 kg de capacidad
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Radiador reubicado
- Parachoques delantero reforzado
- Reposapiés para conducción por barro
- Chasis SST (Surrounding Spar Technology) G2 con control de contacto geométrico
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Alternador de 650 W
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X
- Guardabarros



Desert Tan

MOTOR

Tipo	Motor V2 Rotax de 59 CV de potencia, 649,6 cc, con esnórquel, refrigeración líquida y radiador reubicado
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Tren motriz	Modos de tracción seleccionables 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP† Mega Mayhem 28 x 8 x 12 pulgadas (71,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	ITP† Mega Mayhem 28 x 10 x 12 pulgadas (71,1 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulgadas (30,5 cm)

FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	874 lb (396 kg)
L x An x Al	88 x 48,5 x 50,5 pulgadas (224 x 123 x 128 cm)
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	11,75 pulgadas (29,9 cm)
Altura del asiento	35,25 pulgadas (89,5 cm)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenaje	Trasero: 5,7 gal (21,4 L)
Capacidad de remolque	1650 lb (750 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	230 W frontales en dos faros de 60 W y reflectores dobles de 55 W para luz trasera y freno
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia Reposapiés para conducción en barro Guardabarros

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------