

ASPECTOS DESTACADOS

- Opciones de motor Rotax®
- CVT (transmisión variable continua) con freno motor
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Neumáticos Carlisle ACT HD de 66 cm (26") y 6 capas
- Ruedas de acero de 30,5 cm (12")
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Sistema de frenos antibloqueo (ABS)
- Hasta 750 Kg de capacidad de remolque
- Parachoques delantero reforzado
- Chasis SST (Surrounding Spar Technology) de segunda generación (G2) con control de contacto geométrico
- Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
- Alternador de 500 W
- Indicador digital multifunción
- Portaequipajes de acero con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™ y una capacidad de carga combinada de 163,3 kg
- Compartimento trasero resistente al agua de 10,9 L (2,9 gal)



Tundra Green

MOTORES	450	570
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV de potencia y 427 cc, refrigeración líquida	Motor V2 Rotax, 48 CV de potencia, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)	
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar	
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con control de tracción de frenos (BTC)	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h	

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 8,8 pulgadas (22,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 pulgadas (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 pulgadas (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero de 30,5 cm (12")

FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	678 lb (308 kg)	704 lb (319 kg)
L x An x Al	83 x 46 x 49 pulgadas (211 x 116,8 x 124 cm)	
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)	
Altura del chasis al suelo	11,5 pulgadas (29,2 cm)	
Altura del asiento	33,8 pulgadas (85,8 cm)	
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 120 lb (54,4 kg)/Trasero: 240 lb (109 kg)	
Capacidad de almacenaje	Trasero: 2,9 gal (10,9 L)	
Capacidad de remolque	750 kg para remolque con frenos y 335 kg para remolque sin frenos	
Depósito	5,4 gal (20,5 L)	

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en el salpicadero, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Luz delantera de 70 W con doble proyector de 35 W/luz de freno
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina
Asiento	Funda del asiento reforzada
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------