

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel con entrada y salida de CVT reubicadas
- Control de aceleración inteligente (ITC™) con modos de conducción
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX† 1.5 PODIUM† X QS3
- Neumáticos ITP Cryptid† de 76,6 cm (30")
- Rines de aluminio de fundición de 35,6 cm (14")
- Cabrestante de 1.588 kg de capacidad
- Protector de chasis de aluminio central y delantero
- Parachoques reforzados delantero y trasero
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Transmisión continua variable (CVT) con marcha L extracorta
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent)
- Guardabarros
- Indicador digital multifunción
- Plásticos pintados para una apariencia premium
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X
- Diferencial delantero Visco-4LoK



Liquid Titanium & Magma Red

MOTOR	1000R
Tipo	Rotax® de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, con diseño esnórquel, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Caja de cambios	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable/4WD bloqueable con diferencial delantero Visco-4LoK
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 pulgadas (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 pulgadas (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)
Llantas	Rines de aluminio de fundición de 35,6 cm (14")

FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

DIMENSIONES/ CAPACIDADES	
Peso en seco estimado*	991 lb (450 kg)
L x An x Al	83 x 50 x 56 pulgadas (224 x 127 x 131 cm)
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	12,5 pulgadas (31,8 cm)
Altura del asiento	36,75 pulgadas (93,3 cm)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 35 lb (16 kg)
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	1300 lb (590 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES	
Manómetro	Pantalla digital de 4,5" (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, medidor de viajes y horas, posición de las marchas, indicador de la selección de 4x4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible y reloj
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Iluminación	240 W en 4 faros de 60 W montados en la defensa, con luz trasera y luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Asiento	Estándar
Protección	Parachoques delantero y trasero Manillar cónico de aluminio con asidero y guardamanos integrales Guardabarros Placa de protección central y delantera de aluminio

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP