

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

| | |
|-------------------|--|
| RESISTENTE | <ul style="list-style-type: none"> • Motor Rotax® de alta resistencia • Caja de cambios suave, duradera y sensible • Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad |
|-------------------|--|

| | |
|--------------|--|
| CAPAZ | <ul style="list-style-type: none"> • Trabaja o viaja con confianza • Funciones prácticas y versátiles • Prestaciones y manejo fáciles |
|--------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| INTELIGENTE | <ul style="list-style-type: none"> • Confort avanzado y cabina intuitiva con visibilidad optimizada • Caja de carga multifunción con portón trasero resistente y almacenaje inteligente • 1 año sin mantenimiento y fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento |
|--------------------|--|

| | |
|---|--|
| CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA | <ul style="list-style-type: none"> • Ancho de 157,5 cm (62") • Distancia entre ejes de 211,5 cm (83") • 28 cm (11") de distancia del suelo • Capacidad de remolque de 1.136 kg • Caja de carga multifunción • XPS Trail Force de 68,6 cm (27") • Diferencial trasero con modo Turf • Asiento para banco VERSA-PRO • Placa protectora central HMWPE • ECOTM / ECOTM Off / Modos de funcionamiento • Pantalla digital de 11,4 cm (4,5") |
|---|--|

| | |
|---|---|
| ESPECÍFICO A TRAXTER DPS HD9 PACKAGE | <ul style="list-style-type: none"> • Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) • Diferencial delantero Visco-Lok† QE • Llantas de aluminio de fundición de 35,6 cm (14") • Bocina con Carling • Espejos retrovisores izquierdo y derecho |
|---|---|

MOTOR

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo de motor | Bicilíndrico en V Rotax® de 65 CV, 976 cc, refrigeración líquida |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Transmisión | Transmisión PRO-TORQ CVT con Sistema de respuesta rápida (QRS, Quick Response System), ventilación por flujo de aire alto y protección de la correa electrónica Extra-L / H / N / R / P |
| Grupo motopropulsor | Tracción 2WD/4WD seleccionable con modo césped con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE |
| Asistencia a la conducción | Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™/ECO™ Apagado/Trabajo |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS) |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera | Doble trapecio/10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | TTA con barra estabilizadora externa y 10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |

NEUMÁTICOS/LLANTAS

| | |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | XPS Trail Force 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14") |
| Neumáticos traseros | XPS Trail Force 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14") |
| Llantas | Aluminio moldeado de 14 pulgadas (35,6 cm) |

FRENOS

| | |
|-------------------|---|
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Frenos traseros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un pistón |



Tundra Green

| | |
|---|--|
| Jaula | Jaula perfilada. Certificado por ROPS |
| Peso en seco estimado | 698,8 kg |
| L x An x Al | 121 x 62 x 76 pulgadas (307,1 x 157,5 x 193 cm) |
| Distancia entre ejes | 83 pulgadas (211,5 cm) |
| Altura del chasis al suelo | 11 pulgadas (28 cm) |
| Dimensiones de la caja de carga | 38 x 54,5 x 12 pulgadas (96,5 x 138,4 x 30,5 cm) |
| Capacidad de la caja de carga | 1000 lb (454 kg) |
| Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga | N/A |
| Capacidad de carga de la puerta trasera | 250 lb (113,4 kg) |
| Capacidad de almacenaje | Total: 10,4 gal (39,5 L) Bajo el salpicadero: 6 gal (22,8 L) Salpicadero: 1,8 gal (6,9 L) Caja de herramientas extraíble y estanca: 1,7 gal (6,3 L) Reposabrazos y sujetavaso: 0,9 gal (3,5 L) |
| Capacidad de remolque | 1.136 kg |
| Capacidad de carga | 1500 lb (680 kg) |
| Depósito | 10,6 gal (40 L) |
| Plazas | 3 |

PRESTACIONES

| | |
|------------------|--|
| Manómetro | Amplia pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de viaje y horas, combustible, posición de las marchas, modos ECO/ECO Apagado/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador de la selección de 4x4, indicadores de diferencial delantero y trasero, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor |
| Batería | 12 V (18 amp/h) |
| Magneto | 650 W |
| Instrumentación | Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A) |
| Iluminación | Potencia de iluminación de 140 W en cuatro reflectores de 35 W que garantiza una amplia visibilidad y luces traseras LED |
| Cabrestante | N/A |
| Asiento | Banco VERSA-PRO con asientos plegables de pasajeros, ganchos en la parte inferior y banco rebajado para facilitar la entrada y salida de la cabina |
| Volante | Dirección con ajuste de inclinación |
| Protección | Parachoques delantero integrado de acero Protector de chasis central de HMWPE |
| Tipo de enganche | Receptor de enganche de 5 cm |

GARANTÍA

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |
|---------------------|---------------------------------|