

### ASPECTOS DESTACADOS

<b>RESISTENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor Rotax® de alta resistencia</li> <li>• Caja de cambios suave, duradera y sensible</li> <li>• Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad</li> </ul>
<b>CAPAZ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabaja o viaja con confianza</li> <li>• Funciones prácticas y versátiles</li> <li>• Prestaciones y manejo fáciles</li> </ul>
<b>INTELIGENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort avanzado y cabina intuitiva con visibilidad optimizada</li> <li>• Caja de carga multifunción con portón trasero resistente y almacenaje inteligente</li> <li>• 1 año sin mantenimiento y fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento</li> </ul>
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 157,5 cm de ancho (62")</li> <li>• Distancia entre ejes de 211,5 cm (83")</li> <li>• 28 cm de distancia al suelo (11")</li> <li>• Capacidad de remolque de 1.136 kg</li> <li>• Caja de carga multifunción</li> <li>• Llantas de acero de 35,6 cm (14") con neumáticos Maxxis Coronado 2.0† de 68,6 cm (27")</li> <li>• Diferencial trasero con modo Turf</li> <li>• Asiento para banco 60/40 VERSA-PRO</li> <li>• Placa protectora central HMWPE</li> <li>• ECOTM / ECOTM Off / Modos de funcionamiento</li> <li>• Pantalla digital de 19,3 cm (7,6")</li> <li>• Mecanismo de sujeción de freno</li> <li>• Bocina, intermitentes y lámparas de posición, retrovisores laterales, soporte para matrícula, parachoques metálico delantero de enganche</li> <li>• Luces traseras LED con efecto de brillo halo</li> <li>• Conexión de remolque de 7 clavijas (12 V)</li> </ul>

### MOTOR

Tipo de motor	bicilíndrico en V Rotax® de 65 CV, 976 cc, refrigeración líquida, catalizador
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión PRO-TORQ CVT con Sistema de respuesta rápida (QRS, Quick Response System), ventilación por flujo de aire alto y protección de la correa electrónica Extra-L / H / N / R / P
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con modo césped con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok†
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™/ECO Apagado/Trabajo Mecanismo de sujeción de frenos
Dirección asistida	N/A

### SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio/10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora externa y 10 pulgadas (25,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

### NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9 x 14 pulgadas (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 11 x 14 pulgadas (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Llantas	Acero de 35,6 cm (14")

### FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un pistón
	Mecanismo de bloqueo de los frenos



Tundra Green

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

Jaula	Jaula perfilada. Certificado por ROPS
Peso en seco estimado	679 kg
L x An x Al	121 x 62 x 76 pulgadas (307,1 x 157,5 x 193 cm)
Distancia entre ejes	83 pulgadas (211,5 cm)
Altura del chasis al suelo	11 pulgadas (28 cm)
Dimensiones de la caja de carga	38 x 54,5 x 12 pulgadas (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Capacidad de la caja de carga	1000 lb (454 kg)
Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	250 lb (113,4 kg)
Capacidad de almacenaje	Total: 8,7 gal (33,2 L) Bajo el salpicadero: 6 gal (22,8 L) Salpicadero: 1,8 gal (6,9 L) Reposabrazos y sujetavaso: 0,9 gal (3,5 L)
Capacidad de remolque	1.136 kg
Capacidad de carga	1500 lb (680 kg)
Depósito	10,6 gal (40 L)
Plazas	3

### PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de viaje y horas, combustible, posición de las marchas, modos ECO/ECO Apagado/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador de la selección de 4x4, indicadores de diferencial delantero y trasero, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor
Batería	12 V (18 amp/h)
Magneto	650 W
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Iluminación	Iluminación de 140 W de los 4 reflectores de 35 W, que garantizan una amplia visibilidad y luces traseras LED con efecto de brillo halo
Cabrestante	N/A
Asiento	Banco VERSA-PRO 60/40 con asientos de pasajero reclinables, asiento de conductor ajustable, ganchos en la parte inferior y banco rebajado para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero integrado de acero Protector de chasis central de HMWPE
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm con gancho trasero y bola de remolque

### GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------