

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

| | |
|-------------------|--|
| RESISTENTE | <ul style="list-style-type: none"> • Motor Rotax® de alta resistencia • Caja de cambios suave, duradera y sensible • Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad |
|-------------------|--|

| | |
|--------------|--|
| CAPAZ | <ul style="list-style-type: none"> • Trabaja o viaja con confianza • Funciones prácticas y versátiles • Prestaciones y manejo fáciles |
|--------------|--|

| | |
|--------------------|--|
| INTELIGENTE | <ul style="list-style-type: none"> • Confort avanzado y cabina intuitiva con visibilidad optimizada • Caja de carga multifunción con portón trasero resistente y almacenaje inteligente • 1 año sin mantenimiento y fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento |
|--------------------|--|

| | |
|---|--|
| CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA | <ul style="list-style-type: none"> • 211,5 cm de distancia entre ejes • 33 cm de altura del chasis al suelo • Sistema dinámico de dirección asistida (DPS™) • ECOTM / ECOTM Off / Modos de funcionamiento • Capacidad de remolque de 1.136 kg • Caja de carga multifunción • Neumáticos Maxxis Bighorn 2.0† de 68,6 cm (27") • Diferencial trasero con modo Turr • Pantalla digital de 11,4 cm (4,5") |
|---|--|

| | |
|---|---|
| ESPECÍFICO DEL TRAXTER XT HD10 PACKAGE | <ul style="list-style-type: none"> • 162,5 cm de ancho con trapecios en arco • Diferencial Visco-Lok† QE en la parte delantera de bloqueo automático • Llantas de aluminio de fundición de 35,6 cm (14") • Asiento de banco VERSA-PRO con asiento con elevador con piel de asiento reforzada XT y asiento del conductor ajustable • Protector de chasis integral de HMWPE • Cabrestante de 2.041 kg de capacidad con guiacabos de rodillos • Parachoques delantero XT • Techo duro completo • Mecanismo de sujeción de freno • Bocina con Carling • Espejos retrovisores izquierdo y derecho |
|---|---|

MOTOR

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tipo | Motor V® Rotax® de 82 CV de potencia, 93,5 Julios, 976 cc, refrigeración líquida |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Caja de cambios | Caja de cambios PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Ultralenta/Alta/Punto muerto/Marcha atrás/Estacionamiento |
| Grupo motopropulsor | Tracción 2WD/4WD seleccionable con modo césped con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE |
| Asistencia a la conducción | Control electrónico de descenso en pendiente Modos ECO™/ECO Off/Trabajo |
| Dirección asistida | Dirección asistida dinámica (DPS) |

SUSPENSIONES

| | |
|---------------------------|--|
| Suspensión delantera | Doble trapecio arqueado/11 pulgadas (27,9 cm) de recorrido |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo |
| Suspensión trasera | TTA arqueado con barra estabilizadora externa/11 pulgadas (27,9 cm) de recorrido |
| Amortiguadores traseros | Amortiguadores de gas de doble tubo |

NEUMÁTICOS/LLANTAS

| | |
|-----------------------|---|
| Neumáticos delanteros | Maxxis Bighorn 2.0† 27 x 9 x 14 pulgadas (68,6 x 22,9 x 35,6 cm) |
| Neumáticos traseros | Maxxis Bighorn 2.0† 27 x 11 x 14 pulgadas (68,6 x 27,9 x 35,6 cm) |
| Llantas | Aluminio moldeado de 14 pulgadas (35,6 cm) |

FRENOS

| | |
|-------------------|---|
| Frenos delanteros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón |
| Frenos traseros | Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un pistón |
| | Mecanismo de bloqueo de los frenos |



Hyper Silver

DIMENSIONES/CAPACIDADES

| | |
|---|--|
| Jaula | Jaula perfilada. Certificado por ROPS |
| Peso en seco estimado | 1600,6 lb (726 kg) |
| L x An x Al | 125,7 x 64 x 80 pulgadas (319,4 x 162,5 x 203,2 cm) |
| Distancia entre ejes | 83 pulgadas (211,5 cm) |
| Altura del chasis al suelo | 13 pulgadas (33 cm) |
| Dimensiones de la caja de carga | 38 x 54,5 x 12 pulgadas (96,5 x 138,4 x 30,5 cm) |
| Capacidad de la caja de carga | 454 kg |
| Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga | N/A |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 250 lb (113,4 kg) |
| Capacidad de almacenaje | Total: 16,2 gal (61,3 L) Bajo el salpicadero: 6 gal (22,8 L) Caja bajo el asiento del copiloto estanca y extraíble: 5,6 gal (21 L) Salpicadero: 2 gal (7,7 L) Caja de herramientas extraíble y estanca: 1,7 gal (6,3 L) Reposabrazos y sujetavasos: 0,9 gal (3,5 L) |
| Capacidad de remolque | 1.136 kg |
| Capacidad de carga | 1500 lb (680 kg) |
| Depósito | 10,6 gal (40 L) |
| Plazas | 3 |

PRESTACIONES

| | |
|------------------|--|
| Manómetro | Amplia pantalla digital de 4,5 pulgadas (11,4 cm): Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de viaje y horas, combustible, posición de las marchas, modos ECO/ECO Apagado/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador de la selección de 4x4, indicadores de diferencial delantero y trasero, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor |
| Batería | 12 V (30 amp/h) |
| Magneto | 650 W |
| Instrumentación | Salida de CC tipo encendedor en la consola (10 A) y dos puertos USB iluminados en la guantera del salpicadero (10 A) |
| Iluminación | Potencia de iluminación de 140 W en cuatro reflectores de 35 W que garantiza una amplia visibilidad y luces traseras LED |
| Cabrestante | Cabrestante de 4500 lb (2041 kg) con guiacabos de rodillos |
| Asiento | Banco VERSA-PRO reforzado con soporte adicional lateral y asientos plegables de pasajeros, asiento del conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, funda de asiento XT reforzada y banco rebajado para facilitar la entrada y salida de la cabina |
| Volante | Dirección con ajuste de inclinación |
| Protección | Parachoques delantero XT Protector de chasis integral de HMWPE Techo rígido completo |
| Tipo de enganche | Receptor de enganche de 5 cm |

GARANTÍA

| | |
|---------------------|---------------------------------|
| Garantía de fábrica | 2 años de garantía limitada BRP |
|---------------------|---------------------------------|