

ASPECTOS DESTACADOS

RESISTENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Motor Rotax® de alta resistencia • Caja de cambios suave, duradera y sensible • Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad
CAPAZ	<ul style="list-style-type: none"> • Trabaja o viaja con confianza • Funciones prácticas y versátiles • Prestaciones y manejo fáciles
INTELIGENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Confort avanzado y cabina intuitiva con visibilidad optimizada • Caja de carga multifunción con portón trasero resistente y almacenaje inteligente • 1 año sin mantenimiento y fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • Ancho de 162,5 cm (64") • Distancia entre ejes de 211,5 cm (83") • Dirección asistida dinámica (DPS) • ECOTM / ECOTM Off / Modos de funcionamiento • Capacidad de remolque de 1.136 kg • Caja de carga multifunción • Luces traseras LED con efecto de brillo halo • Diferencial delantero abierto con sistema ABS • Neumáticos Maxxis Coronado 2.0† de 68,6 cm (27") • Diferencial trasero con modo Turf • Pantalla de 19,3 cm (7,6") • 28 cm (11") de distancia del suelo
ESPECÍFICO A XU HD9 T PACKAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Llantas de aluminio de fundición de 35,6 cm (14") • Asiento de banco VERSA-PRO con asientos para pasajero hacia arriba • Protector de chasis integral de HMWPE • Cabrestante de 2.041 kg de capacidad con guiacabos de rodillos • Mecanismo de sujeción de freno • Bocina, intermitentes y lámparas de posición, retrovisores laterales, soporte para matrícula, parachoques metálico delantero de enganche • Listo para calefacción • Extensión de guardabarros delantero • Más de 60 km/h de velocidad máxima



■ Tundra Green
■ Stone Gray

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Jaula	Jaula perfilada. Certificado por ROPS
Peso en seco estimado	713 kg
L x An x Al	121 x 64 x 76 pulgadas (307,1 x 162,5 x 193 cm)
Distancia entre ejes	83 pulgadas (211,5 cm)
Altura del chasis al suelo	11 pulgadas (28 cm)
Dimensiones de la caja de carga	38 x 54,5 x 12 pulgadas (96,5 x 138,4 x 30,5 cm)
Capacidad de la caja de carga	1000 lb (454 kg)
Sistema de inclinación eléctrico para plataforma de carga	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	250 lb (113,4 kg)
Capacidad de almacenamiento	Total: 24,5 L (6,5 gal) Caja impermeable y extraíble bajo el asiento del pasajero: 21 L (5,6 gal) Reposabrazos y portavasos: 3,5 litros
Capacidad de remolque	1.136 kg
Capacidad de carga	1500 lb (680 kg)
Depósito	10,6 gal (40 L)
Plazas	3

PRESTACIONES

Manómetro	Pantalla digital de 7,6 pulgadas (19,3 cm) con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros total y parcial, contador de viaje y horas, combustible, posición de las marchas, modos ECO/ECO Apagado/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador de la selección de 4x4, indicadores de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, tensión de la batería, temperatura del motor
Batería	12 V (30 amp/h)
Magneto	650 W
Instrumentación	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Iluminación	Iluminación de 140 W de los 4 reflectores de 35 W, que garantizan una amplia visibilidad y luces traseras LED con efecto de brillo halo
Cabrestante	Cabrestante de 4500 lb (2041 kg) con guiacabos de rodillos
Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con asientos para pasajero hacia arriba, ganchos en la parte inferior, con piel de asiento reforzada y banco contorneado para mejorar la entrada/ salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero de acero integrado Protector de chasis integral de HMWPE Extensión de guardabarros delantero
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 2" con enganche trasero, bola de remolque y conexión del remolque

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

MOTORES

Tipo de motor	bicilíndrico en V Rotax® de 65 CV, 976 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	Transmisión PRO-TORQ CVT con Sistema de respuesta rápida (QRS, Quick Response System), ventilación por flujo de aire alto y protección de la correa electrónica Extra-L / H / N / R / P
Tren motriz	Selección de modo Turf / 2 ruedas / 4 ruedas con diferencial delantero abierto con sistema ABS
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendiente Modos de trabajo ECO™ Apagado/Trabajo Mecanismo de sujeción de frenos
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco 27,9 cm / 11" de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora externa 27,9 cm (11") de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 9 x 14 pulgadas (68,6 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	Maxxis Coronado 2.0† 27 x 11 x 14 pulgadas (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 14 pulgadas (35,6 cm)

FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Frenos de disco dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de un pistón Mecanismo de bloqueo de los frenos