

MY23 OUTLANDER XU 450 / 570



 Tundra Green

MOTOR	450	570
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax de 38 CV de potencia y 427 cc, refrigeración líquida	Motor V2 Rotax, 48 CV de potencia, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)	
Transmisión	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar	
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok† QE	
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo	

SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Doble trapecio con 9 pulgadas (22,9 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 8,8 pulgadas (22,4 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 pulgadas (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 pulgadas (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Acero de 30,5 cm (12")

FRENOS	
Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

ASPECTOS DESTACADOS

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
- Neumáticos Carlisle ACT HD de 26 in (66 cm) y 6 capas
- Llantas de aluminio de fundición de 12 in (30,5 cm)
- Parachoques delantero reforzado
- Limitador de velocidad

DIMENSIONES/ CAPACIDADES	450	570
Peso en seco estimado*	318 kg (700 lb)	327 kg (720 lb)
L x An x Al	83 x 46 x 49 pulgadas (211 x 116,8 x 124 cm)	
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)	
Altura del chasis al suelo	11,5 pulgadas (29,2 cm)	
Altura del asiento	33,8 pulgadas (85,8 cm)	
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 120 lb (54,4 kg)/ Trasero: 240 lb (109 kg)	
Capacidad de almacenaje	10,9 litros (2,9 gal)	
Capacidad de remolque	1300 lb (590 kg)	
Depósito	5,4 gal (20,5 L)	

PRESTACIONES	
Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros de 70 W
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante
Asiento	Funda del asiento reforzada
Manillar	De serie
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia

GARANTÍA	
Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No laves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

