

MY23 OUTLANDER X MR 650



Desert Tan

MOTOR

Tipo	Rotax bicilíndrico en V de 59 CV / 44 kW, 650 c.c., con diseño esnórquel, refrigeración líquida con radiador reubicado
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTCTM) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	Transmisión variable continua (CVT), estacionamiento/marcha atrás/punto muerto/alta/L ultralenta, motor de frenado estándar
Tren motriz	Modos de tracción seleccionables 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP† Mega Mayhem 28 x 8 x 12 pulgadas (71,1 x 20,3 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	ITP† Mega Mayhem 28 x 10 x 12 pulgadas (71,1 x 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio moldeado de 12 pulgadas (35,6 cm)

FRENOS

Frenos delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Frenos traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel con entrada y salida de CVT reubicadas
- Radiador reubicado
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Diferencial delantero Visco-4Lok
- Llantas de aluminio de fundición de 12 in (30,5 cm)
- Neumáticos ITP Mega Mayhem† de 28 in (71,1 cm)
- Parachoques delantero reforzado
- Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) de capacidad
- Reposapiés especiales para conducción en barro
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	414 kg (913 lb)
L x An x Al	88 x 48,5 x 50,5 pulgadas (224 x 123 x 128 cm)
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	11,75 pulgadas (29,9 cm)
Altura del asiento	35,25 pulgadas (89,5 cm)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 200 lb (90 kg)
Capacidad de almacenaje	21,4 litros (5,7 gal)
Capacidad de remolque	1650 lb (750 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Asiento	Estándar
Manillar	De serie
Protección	Parachoques delantero de alta resistencia Reposapiés para conducción en barro Guardabarros

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

can-am®

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c.c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

A BRP BRAND

