

MY23 RENEGADE X MR 1000R



Catalyst Gray & Neo Yellow

MOTOR

Tipo	Rotax® de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, con diseño esnórquel, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (TC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT, P / R / N / H / L extracorta, freno motor inteligente (iEB™)
Grupo motopropulsor	Tracción 2WD/4WD seleccionable/4WD bloqueable con diferencial delantero Visco-4Lok
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† QS3

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 pulgadas (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)
Neumáticos traseros	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 pulgadas (76,2 x 22,9 x 35,6 cm)
Llantas	Rines de aluminio de fundición de 35,6 cm (14")

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel con entrada y salida de CVT reubicadas
- Transmisión continua variable (CVT) con marcha L extracorta
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Diferencial delantero Visco-4Lok
- Amortiguadores FOX† 1.5 PODIUM† QS3
- LLantas de aluminio de fundición de 14 in (35,6 cm) con beadlock
- Neumáticos ITP Cryptid† de 30 in (76,6 cm)
- Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) de capacidad
- Protector de chasis de aluminio central y delantero
- Parachoques reforzados delantero y trasero
- Manillar de aluminio y perfil cónico con asidero y cubremanos integrales
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	440 kg (971 lb)
L x An x Al	83 x 50 x 56 pulgadas (224 x 127 x 131 cm)
Distancia entre ejes	51 pulgadas (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	12,5 pulgadas (31,8 cm)
Altura del asiento	36,75 pulgadas (93,3 cm)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 35 lb (16 kg)
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	1300 lb (590 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad con Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Asiento	Estándar
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con asidero y cubremanos integrales
Protección	Parachoques delantero y trasero Guardabarros Protector de chasis de aluminio central y delantero

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

can-am®

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c.c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.

A BRP BRAND

