MY24 DS 250



ASPECTOS DESTACADOS

- Para mayores de 14 años
- Motor de 4 tiempos, 249,4 cc, refrigeración líquida
- Caja de cambios variable continua (CVT) completamente automática
- Suspensión delantera de doble trapecio
- Amortiguadores delanteros y traseros con ajuste de precarga
- · Encendido electrónico

M	O	T	O	R

Tipo	Motor de 4 tiempos monocilíndrico, 249,4 cc, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Carburación
Transmisión	Transmisión variable continua (CVT), marcha adelante/punto muerto/marcha atrás
Grupo motopropulsor	Eje impulsado por cadena/macizo
Dirección asistida	N/A
SUSPENSIONES	

Suspensión delantera	Doble trapecio con 5,5 pulgadas (14 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Brazo basculante de 6,7 pulgadas (17 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS	
Neumáticos delanteros	Kenda 22 x 7 x 10 pulgadas
	(55,9 x 17,8 x 25,4 cm)
Neumáticos traseros	Kenda 20 x 11 x 9 pulgadas
	(50,8 x 27,9 x 22,9 cm)
Llantas	Delanteras: Acero plateado de 25,4 cm (10") / Trasero:
	Acero plateado de 22,9 cm (9'')

FRENOS

Delanteros	Frenos hidráulicos de doble disco
Traseros	Freno hidráulico de disco individual

DIMENSIONES/CAPACIDADES

DIIVILIADIOIALS/ CALACIDADES	
Peso en seco estimado*	429 lb (195 kg)
L x An x Al	72 x 40,5 x 43,5 pulgadas (183 x 103 x 110,5 cm)
Distancia entre ejes	47 pulgadas (118,7 cm)
Altura del chasis al suelo	10,2 pulgadas (26 cm) centro de ATV
Altura del asiento	31,5 pulgadas (80 cm)
Capacidad del portaequipajes	N/A
Capacidad de almacenaje	N/A
Capacidad de remolque	N/A
Depósito	3,3 gal (12,5 L)

PRESTACIONES

Indicador	Luz de punto muerto, marcha atrás aceite y temperatura
Instrumentos	N/A
Arranque	Llave mecánica
Iluminación	2 faros (35 W) con luz trasera y luz de freno
Cabrestante	N/A
Asiento	Estándar
Protección	N/A

GARANTÍA

Garantía de fábrica 2 años de garantía limitada BRP





