

MY24 OUTLANDER MAX XU+ 1000 T



Platinum Satin

ASPECTOS DESTACADOS

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Diferencial delantero Visco-4Lok†
- Neumáticos Carlisle ACT HD de 26 in (66 cm) y 6 capas
- Llantas de aluminio de fundición de 12 in (30,5 cm)
- Parachoques delantero reforzado
- Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) de capacidad
- Puños y acelerador calefactables
- Limitador de velocidad

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	433 kg
L x An x Al	238,8 x 121,9 x 158 cm
Distancia entre ejes	49,9 cm
Altura del chasis al suelo	30,5 cm
Altura del asiento	87,7 cm
Capacidad del portaequipajes	Delantero: 45 kg/ Trasero: 90 kg
Capacidad de almacenaje	21,4 litros
Capacidad de remolque	750 kg (remolque con frenos) 335 kg (sin frenos)
Depósito	20,5 litros

PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 4,5 in (11,4 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Equipamiento de la gama T	Enganche con conector para remolque, intermitentes, luces de posición, retrovisores, bocina
Asiento	Piel de asiento reforzada Sistema convertible de portaequipajes (CRS)
Manillar	De serie con puños y acelerador calefactables
Protección	Parachoques reforzados delantero y trasero Guardabarros

GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

MOTOR	1000
Tipo de motor	Rotax® ACE (eficacia de combustión avanzada) monocilindro de 650 cc y 37 Kw/50 CV, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT Extra L (extracorta) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Modos de tracción seleccionables 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
Asistencia a la conducción	Modos Work / Standard / Sport Freno motor inteligente (IEB™) Limitador de velocidad
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Hasta 60 km/h

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio arqueado con barra estabilizadora delantera 9,2 pulgadas (23,3 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Doble tubo
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 9,9 pulgadas (25,1 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	Doble tubo

NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	Carlisle† ACT HD de 26 x 8 / 10 x 12 in (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Llantas	Aluminio de fundición de 30,5 cm (12")

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. *Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.