

# MY24 OUTLANDER X MR 1000R



Hyper Silver & Legion Red

## ASPECTOS DESTACADOS

- Motor bicilíndrico en V Rotax® con esnórquel con entrada y salida de CVT reubicadas
- Radiador reubicado
- Transmisión continua variable (CVT) con marcha L extracorta
- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Diferencial delantero Visco-4Lok
- Amortiguadores de gas delanteros y traseros
- Llantas de aluminio de fundición de 14 in (35,6 cm)
- Neumáticos ITP Cryptid† de 30 in (76,6 cm)
- Parachoques reforzados delantero y trasero
- Cabrestante de 1588 kg (3500 lb) de capacidad
- Reposapiés especiales para conducción en barro
- Distancia entre ejes de 149,9 cm (59 in)
- Coloración, gráficos y funda de asiento de pack X

## MOTOR

Tipo de motor	Rotax® de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, con diseño esnórquel, refrigeración líquida con radiador reubicado
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT Extra L (extracorta) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Modos de tracción seleccionables 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
Asistencia a la conducción	Modos ECO / Standard / Sport Freno motor inteligente (IEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio en arco con barra estabilizadora delantera
Amortiguadores delanteros	Amortiguador de gas Showa
Suspensión trasera	Brazo oscilante torsional independiente (TTI)
Amortiguadores traseros	Amortiguador de gas Showa

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	ITP† Cryptid de 30 x 9 / 9 x 14 pulg. (76,6 x 22,9 / 22,9 x 35,6 cm)
Llantas	Aluminio de fundición de 35,6 cm (14")

## FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	459 kg
L x An x Al	246 x 127 x 131 cm
Distancia entre ejes	149,9 cm
Altura del chasis al suelo	33 cm
Altura del asiento	93,3 cm
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 90 kg
Capacidad de almacenaje	21,4 litros
Capacidad de remolque	750 kg
Depósito	20,5 L

## PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 7,6 in (19,3 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Cabrestante de 3500 lb (1588 kg)
Asiento	Estándar
Manillar	De serie
Protección	Parachoques delantero y trasero de alta resistencia Reposapiés para conducción por el barro Guardabarros

## GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------

**can-am**



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.