

# MY24 OUTLANDER X xc 1000R



Chalk Gray & Can-Am Red

## MOTOR

Tipo de motor	Rotax® de 91 CV, 976 cc, bicilíndrico en V, refrigeración líquida
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección de combustible electrónica (EFI)
Transmisión	CVT L (baja) / H (alta) / N (punto muerto) / R (marcha atrás) / P (aparcamiento)
Grupo motopropulsor	Modos de tracción seleccionables 2WD / 4WD / Lock 4WD con diferencial Visco-4Lok en la parte delantera
Asistencia a la conducción	Modos ECO / Standard / Sport Freno motor inteligente (iEB™)
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
Categoría de velocidad	Más de 60 km/h

## SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble trapecio arqueado con barra estabilizadora delantera 9,2 in (23,3 cm) de recorrido
Amortiguadores delanteros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Suspensión trasera	Suspensión trasera independiente con brazo oscilante torsional (TTI) 9,9 in (25,1 cm) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

## NEUMÁTICOS/LLANTAS

Neumáticos delanteros y traseros	ITP† Terracross de 26 x 8 / 10 x 14 pulg. (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Llantas	Rines de aluminio de fundición de 35,6 cm (14")

## FRENOS

Delanteros	Frenos de disco dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Freno de disco individual de 214 mm y pinza de doble pistón hidráulico

## ASPECTOS DESTACADOS

- Dirección asistida dinámica (DPS) de triple modo
- Diferencial delantero Visco-4Lok
- Amortiguadores FOX† PODIUM† 1.5 RC2
- Protectores de trapecios de HMWPE
- Llantas BeadLock de aluminio de fundición de 14 pulg. (35,6 cm)
- Neumáticos ITP Terracross de 26 pulg. (66 cm) y construcción radial
- Protectores de chasis de aluminio delantero, central y en el hueco de los pies
- Parachoques deportivo de aluminio con pre-runner y soporte superior
- Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
- Materiales plásticos pintados para ofrecer una apariencia premium
- Pantalla digital de 7,6 pulg. (19,3 cm)

## DIMENSIONES/CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	379 kg (836 lb)
L x An x Al	86 x 48 x 49,5 in (218,4 x 121,9 x 126 cm)
Distancia entre ejes	51 in (129,5 cm)
Altura del chasis al suelo	11 in (27,9 cm)
Altura del asiento	34,5 in (87,7 cm)
Capacidad del portaequipajes	Trasero: 90 kg
Capacidad de almacenaje	21,4 litros (5,7 gal)
Capacidad de remolque	1650 lb (750 kg)
Depósito	5,4 gal (20,5 L)

## PRESTACIONES

Indicador	Pantalla digital de 7,6 in (19,3 cm)
Instrumentos	Toma de CC, conector de 15 A
Arranque	Sistema de Seguridad con Codificación Digital (D.E.S.S.™) RF
Iluminación	Faros LED
Cabrestante	Preinstalación de cableado para cabrestante
Asiento	Estándar
Manillar	Manillar de aluminio y perfil cónico con cubremanos integrales
Protección	Parachoques de aluminio con prerunner y soporte superior Protector de chasis de aluminio central, delantero y en el hueco de los pies Protectores de trapecios de HMWPE Guardabarros

## GARANTÍA

Garantía de fábrica	2 años de garantía limitada BRP
---------------------	---------------------------------



SOLICITE UN PRESUPUESTO



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. TM, ® y el logotipo de BRP son marcas comerciales de BRP o de sus filiales. \*Se muestra el peso en seco del modelo base. †Todas las marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar, en cualquier momento, especificaciones, precios, diseño, características, modelos o equipamiento sin que ello suponga ninguna obligación. Sé responsable. BRP recomienda encarecidamente que todos los conductores de ATV sigan un curso de formación. Para obtener información sobre seguridad y formación, consulta a tu concesionario. El manejo de un ATV puede resultar peligroso. Por su seguridad, el conductor y el pasajero deben llevar casco, gafas y prendas de protección. El consumo de drogas o alcohol es incompatible con la conducción. No realices nunca piruetas mientras conduces. Evita conducir a una velocidad excesiva y procede con especial precaución en los terrenos difíciles. No se recomienda el uso de ATV con motor superior a 90 c. c. para menores de 16 años. No laves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para dicho uso. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional.